CE

1170

ARIDOS CUTILLAS S.A.

Avda. Salzillo núm. 10
30.620 Fortuna (MURCIA)

05

GRAVA 12 - 6/12 – 01/07/2013

EN 12620:2003+A1:2009 - EN 13043:2003 y EN13043:2003/AC:2004
Áridos para hormigón, Áridos para mezclas bituminosas.

CANTERA CUTILLAS
Paraje Arboledas-Malacuesta
30.620 Fortuna (MURCIA)

AG-T-6/12-D Árido Grueso, Triturado, 6/12 mm., Dolomítico.

Características esenciales	Valor ó Categoría
FORMA, TAMAÑO Y DENSIDAD DE LAS PARTÍCULAS	.
Tamaño de áridos.	6/12 mm.
Granulometría.	$G_C85/20$
Forma de las partículas.	Fl_{15}
Densidad de partículas.	$\geq$ 2,60 Mg/m^3
LIMPIEZA	
Finos – Contenido en finos.	$f_{1,5}$ / f_2
RESISTENCIA A LA FRAGMENTACIÓN	LA_{30}
RESISTENCIA AL PULIMENTO, ABRASIÓN, DESGASTE	CPA_{30} / PSV_{30}
COMPOSICIÓN/CONTENIDO	
Cloruros.	≤0,01
Sulfatos solubles en ácidos.	$AS_{0,2}$
Azufre total.	< 0,1
ABSORCIÓN DE AGUA	< 3,00
DURABILIDAD FRENTE A LA REACTIVIDAD ÁLCALI-SÍLICE	No Reactivo

Granulometría Característica	Tamices EN 933-1	12.5 mm.	6.3 mm.	4 mm.
	% que pasa en masa	92.5 % ± 7.5%	10 % ± 10 %	2.5 % ± 2.5%