

Naves industriales

Pabellones

Locales comerciales

Techos a media/gran altura



## Información técnica

### CAMPANA LED 50W CCT

SKU. CLH50CTNG1ME - GAMA MERAK-II

Potencia LED	50W ±1%
Tono de luz	CCT (3000K + 4000K + 6000K), seleccionable manualmente
Chips LED	SMD3030
Eficiencia chip LED	150 Lm/W
Eficiencia luminaria	120 Lm/W
Luminosidad (Lm)	6.000 ±5%
Medidas (mm)	Ø325 x 43
Peso (kg)	1,6
CRI (Ra)	>70
Protecciones	IP65
PF	0,91
Óptica (°)	110°
Material	Aluminio, PMMA
Color	Negro
Instalación	Colgante mediante argolla incluida
Encendido	ON/OFF
Regulación	No
Tª de trabajo	-20°C hasta 50°C, 20~90% humedad
Vida media LED (h)	50.000
Voltaje	180-265V AC, 50/60Hz
Ficheros	Disponible fichero .ies para Dialux
Garantía	5 años
EAN13	8436538768426

## PRINCIPALES PRESTACIONES

- **3 tonos de luz integrados** con selección manual: cálida, neutra o blanca
- **Cuerpo fabricado íntegramente en aluminio** para una excelente disipación del calor
- Driver integrado de **alto rendimiento**
- **CRI >70** para una fiel reproducción de los colores
- **Instalación colgante** en todo tipo de espacios: naves industriales, pistas deportivas...
- **Factor de protección IP65** para uso tanto en exteriores como en interiores
- **3 años de garantía** en España

## INFORMACIÓN SOBRE EMBALAJE



Caja completa:  
**1 unidad**



Palé completo:  
**Consultar**

## CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA

- Por favor, lee cuidadosamente las **instrucciones de uso** adjuntas al producto (en algunos casos, descargables vía código QR)
- Para garantizar la correcta instalación del producto, por favor sigue las instrucciones del **manual de instrucciones**
- LED HISPANIA® no se hace responsable por ningún daño causado si la instalación del producto no fue realizada siguiendo las indicaciones correctas o si no fue realizada por **personal cualificado**
- **No cambiar la estructura de la luminaria**, ni de sus posibles accesorios, o partes de la misma
- Respetar siempre el **grado de protección IP** especificado para este producto
- No emplear la luminaria en **condiciones de temperatura fuera del rango** especificado
- Factores como una mala instalación o uso inadecuado serán causantes del **cese de la garantía**



**LED HISPANIA®**  
LED Hispania Lighting, S. L.  
C/ Alfarería, 4-6 (Pol. Ind. Los Rosales)  
28933 Móstoles, Madrid, España  
Tel. +34 916 436 655  
info@ledhispania.com  
<https://ledhispania.com>



**EVERFINE**

**LCOE**  
LABORATORIO CENTRAL OFICIAL  
DE ELECTROTECNIA