Ficha Técnica

Cubretodo Sostenible

DESCRIPCIÓN

Sábana plástica para la cubrición y envoltura de objetos.

Nuestras láminas plásticas están fabricadas con polietileno 100% reciclado, y son, a su vez, nuevamente reciclables, para una mayor sostenibilidad.

APLICACIONES

Protección de superficies de agentes como el polvo, suciedad variada y rastros de pintura. Enmascaramiento de superficies en su preparación previa a un trabajo de pintado o esmaltado.

En esta aplicación como cobertor protector, se recomienda agrupar varios muebles y enseres optimizando el espacio, y cubrir el conjunto con la sábana cubretodo, pudiendo añadir cinta de pintor para fijarlo mejor.

CARACTERÍSTICAS

	tipo plástico	micraje
Cubretodo Nerpel fino 4x5 m. Sostenible	HDPE	6 µm ± 3%
Cubretodo Nerpel estándar 4x5 m. Sostenible	**L**DPE	12 µm ± 3%
Cubretodo Nerpel extrafuerte 4x5 m. Sostenible	**L**DPE	30 µm ± 3%
Cubretodo Nerpel Rollo 4x25 m. Sostenible	HDPE	7 µm ± 3%
Cubretodo Nerpel Rollo 2,2x50 m. Sostenible	HDPE	7 µm ± 3%

PRESENTACIÓN

Se presentan de embolsados individualmente en bolsas

	u./caja	formato
Cubretodo Nerpel fino 4x5 m. Sostenible	100	plegado
Cubretodo Nerpel estándar 4x5 m. Sostenible	20	plegado
Cubretodo Nerpel extrafuerte 4x5 m. Sostenible	20	plegado
Cubretodo Nerpel Rollo 4x25 m. Sostenible	20	plegado y rebobinado
Cubretodo Nerpel Rollo 2,2x50 m. Sostenible	20	plegado y rebobinado

PAPELERA DEL NERVIÓN, S.A.
Lauaxeta Olerkaria 54, E-48100 Mungia, Bizkaia (Spain)
Tel.: (+34) 94 476 20 10 / nervion@nervion.net / www.nervion.net

CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO

Se recomienda almacenar el producto en lugar fresco y seco y alejado de la luz solar directa para evitar su desnaturalización.

Se trata de un producto 100% reciclable.
Deposítese su desecho en el contendor de residuos plásticos según normativa vigente.

IMPORTANTE

La información arriba mencionada representa valores medios resultantes de muestras de producción y no constituyen una garantía de resultado final.

Antes de utilizar el producto, el usuario debe efectuar sus propias pruebas para determinar la idoneidad y adecuación del producto para su aplicación particular, en condiciones operativas reales y según sus requisitos propios.