



LIMAS Y ESCOFINAS

Ficha Técnica de Producto – 2016

Limas y escofinas

- Fabricadas con Acero Especial Bellota.
- Forjadas en una sola pieza, irrompibles.
- Tratamiento térmico 3+ para alargar la vida útil de la herramienta: no se rompe, no se deforma, no se desgasta.
- Nivel de dureza estudiado para cada lima en función del trabajo a realizar para conseguir la máxima duración.
- Dentado uniforme en función del tipo de picado para obtener el mejor resultado.
- Posibilidad de incorporar mango Bimaterial ergonómico con acabado SOFT-TOUCH para mayor comodidad durante el trabajo.



LIMAS MECÁNICO

- Para trabajos de repasado, afilado, raspado y acabado en talleres mecánicos e industria en general.

► Lima Mediacaña Mango Bimaterial 4003

REF.	8 41 4299		g	Amm	Bmm	M
4003-4 BAS. MB	132465	6	57	100	8,9-10,6	4093-B4
4003-4 ENT. MB	132526	6	57	100	8,9-10,6	4093-B4
4003-4 FIN. MB	132588	6	57	100	8,9-10,6	4093-B4
4003-6 BAS. MB	132656	6	103	150	12,7-15	4093-B3
4003-6 ENT. MB	132724	6	103	150	12,7-15	4093-B3
4003-6 FIN. MB	132786	6	103	150	12,7-15	4093-B3
4003-8 BAS. MB	132847	6	173	200	14,8-19,8	4093-A4
4003-8 ENT. MB	132915	6	173	200	14,8-19,8	4093-A4
4003-8 FIN. MB	132977	6	173	200	14,8-19,8	4093-A4
4003-10 BAS. MB	133042	6	283	250	19-24	4093-A3
4003-10 ENT. MB	133110	6	283	250	19-24	4093-A3
4003-10 FIN. MB	133172	6	283	250	19-24	4093-A3

