

**CLIMAX  
10M**

**DISPOSITIVO ANTICAÍDAS RETRÁCTIL**  
**RETRACTABLE TYPEFALL ARRESTERS**



## CLIMAX 10 M

DISP. ANTICAÍDAS RETRACTIL  
RETRACTABLE TYPEFALL ARRESTER



### Descripción Description

El dispositivo anticaídas retráctil modelo "Climax 10" es un dispositivo provisto de frenado automático por inercia. Permite el desplazamiento del usuario en una amplia zona de trabajo ofreciéndole protección contra eventuales caídas de altura.

It is a device with an automatic inertia braking system in case of a fall. These devices, once secured to a safe anchoring point, enable the user to work with the maximum mobility, safety and comfort on slopes, roofs, confined spaces.

### Características Characteristics

El dispositivo anticaídas retráctil modelo "CLIMAX 10 M" está compuesto de:

The retractable lifeline device model "Climax 10 M" consists of:

- Conector Climax 30: Conector simétrico de bloqueo manual de rosca. Diámetro de apertura: 16 mm. Utilizados para realizar anclajes o para conectarse en estructuras.
- Carcasa en ABS.
- Cable de acero galvanizado de 4 mm de diámetro y 10 metros de longitud.
- Conector Climax KH-GIRO: Conector giratorio de bloqueo automático. Previene los nudos sobre la cuerda. Diámetro de apertura de 19 mm.
- La carga máxima que puede soportar el equipo:
  - 140kg plano vertical.
  - 100kg plano horizontal.
- Peso: 4.8 kg.

- Hook Climax 30: Symmetrical connector with a manual threaded locking. 16mm opening. Used for anchoring or to connection structures.
- Cover made in ABS.
- 4 mm diameter stainless steel. 10m length.
- Hook Climax KH-GIRO. Steel swivel connector. Automatic locking system. Prevents rope knots. 19 mm opening.
- Working load:
  - 140 kg (vertical plane)
  - 100 kg (horizontal plane)
- Weight: 4.8 kg.

**Aptos para su uso en el plano horizontal**  
For use in the horizontal plane

Borde afilado tipo A  
Type A sharp edge  
( $r > 0,5 \text{ mm}$ )

