FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

G2 LIMPIA CEMENTO

DESINCRUSTANTE ÁCIDO PARA LA ELIMINACIÓN DE CEMENTO Y RESTOS DE OBRA

Revisión:1
Septiembre 2011

APLICACIONES:

G2 LIMPIA CEMENTO está indicado para la limpieza y desincrustación de restos de cementos en todo tipo de mampostería, madera de encofrado, hormigoneras pintadas, etc., limpieza de óxidos en piedras y fachadas, excepto en piedras con componentes metálicos y en general para la limpieza de suciedad y verdín sobre fachadas o cualquier soporte mineral.

PRESENTACIÓN:

Garrafas de 6 kilos
Garrafas de 12 kilos
Garrafas de 30 kilos

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD Y MANEJO:

PRODUCTO CORROSIVO.
Provoca quemaduras graves.
Irrita las vías respiratorias
Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.Usense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara
En caso de accidente ó malestar acuda inmediatamente al médico (si es posible muestre la etiqueta).

Fabricado en España por:
PRODUCTOS QUÍMICOS G2 GREEN
Polígono Industrial Monte Boyal
C/La Perdiz,74
45950 Casarrubios del Monte (Toledo)
Tel: 918171710 Fax: 918171711
Email: g2green2green.es
www.g2green.es

CARACTERÍSTICAS:

Limpiador desincrustante ácido altamente concentrado específico para limpiar restos de cemento, óxidos, verdín y cualquier otro tipo de suciedad calcárea.

Incorpora inhibidores de corrosión para una mejor pasivación de las superficies a tratar.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO:

Antes de aplicar el producto hay que mojar la superficie a limpiar con agua. Dependiendo del grado de suciedad se puede diluir del 10-25% con agua aplicando esta dilución de producto con pulverizador, brocha, cepillo, etc. Se deja actuar durante unos minutos y se frota con un cepillo de raíz.

Finalmente aclarar bien con agua para arrastrar toda la suciedad y dejar la superficie sin ningún resto de producto.

Si todavía persiste suciedad, repetir el mismo proceso o incluso utilizar el producto más concentrado.

El rendimiento orientativo del producto es de 5-10 m_2/l, aunque puede variar en función de la suciedad y de las diluciones.

No utilizar sobre partes metálicas directas (hierro, acero, aluminio), ya que lo puede oxidar o deteriorar.

RESTRINGIDO A USOS PROFESIONALES.
CONSÉRVESE ÚNICAMENTE EN EL RECIPIENTE DE ORIGEN.

ALMACENAMIENTO: Mantener en su envase original bien tapado y al resguardo de temperaturas extremas.