

## fischer MS LIQUIDO 1 KG MARRON

Impermeabilizante constructivo para superficies horizontales y verticales. Basado en polímero MS. No contiene disolventes, isocianatos ni alquitranes. Para la impermeabilización en instalaciones fotovoltaicas, reparación y mantenimiento de techos, telas asfálticas, etc. Reparación de canalones y bajantes. Tiempo de manipulación 30 minutos. Tiempo de secado de la primera capa 6 horas aprox. Una vez aplicado resiste entre -40ºC y +90ºC.



### Ventajas

- Aplicable en húmedo.
- Transitable.
- Embaldosable.
- Resistente a la intemperie.

### Aplicaciones

- Hormigón, mortero, zinc, fibrocemento, tejas, ladrillos, acero, aluminio
- Terrados, terrazas, jardineras

#### Materiales de construcción

- Hormigón
- Ladrillo
- Vidrio
- Metales
- Plástico
- Sustratos bituminosos

## Funcionalidad

- Si no se utiliza manta de geotextil, se aplican 1,5 Kg/m<sup>2</sup> (aproximadamente un grosor de 1 mm). Si se utiliza el geotextil, se aplican 2,5 Kg/m<sup>2</sup> (grosor de 1,7 mm). Es importante que la manta quede completamente cubierta por la segunda capa de producto.

## Datos técnicos

Contenido por Pack

1

GTIN (EAN-Code)

4048962234077