

BARNIZ INTEMPERIE URETANADO



Descripción del Producto Barniz sintético, uretanado y de alta calidad a base de resinas alcídicas modificadas con uretanos



Características Técnicas

Color	Incoloro, castaño, nogal y roble
Aspecto	Brillante y satinado
Secado al tacto	5-8 horas, según tipo de madera y condiciones ambientales
Repintado	A las 24 horas
Rendimiento	15-18 m ² / l, mano, según estado y tipo de superficie
Diluyente	DILUYENTE SINTETICOS Y GRASOS 250
Almacenamiento	Excelente hasta 1 año, en recipiente original, en condiciones de temperatura y humedad normales

Propiedades

Se aplica sin dificultad, extendiendo y penetrando fácilmente en las maderas.
 Poder de relleno
 Resistente a las dilataciones y contracciones de la madera
 Acabados con equilibrada dureza y elasticidad
 Resistente a la intemperie

Aplicaciones

Adecuado para protección y decoración de superficies y construcciones de madera en exteriores e interiores, cerca del mar y alta montaña.
 Adecuado para acabado y decoración de y exteriores:, madera, puertas, ventanas y fachadas en madera..., donde fue aplicado el tratamiento protector BARPIDECOR.

Modo Empleo

Remover bien el contenido del envase
 Aplicar en capas delgadas y uniformes y bien extendidas
 A brocha y pistola: ajustar a viscosidad con DILUYENTE SINTETICOS Y GRASOS 250

Preparación de Superficies

Sobre superficies sin barnizar: Limpiar, lijar y eliminar polvo, grasa, aceite, ceras, pequeñas imperfecciones, etc.
 Sobre superficies con barniz envejecido y deteriorado: Eliminar estas capas y proceder como en el caso anterior
 Aplicar tres manos adecuadamente diluidas, lijar suavemente entre capas para facilitar la adherencia y mejorar el acabado
 Sobre superficies protector Barpidecor: Aplicar una ó dos manos, dependiendo de la aplicación dada al protector.

Otros Datos

Envasado	0.375L, 0.750L, 4L, 20L
COVS GR/L	441

Observaciones

Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.
Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.
No almacenar los envases abiertos o empezados.
Aplicar con buena renovación de aire.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia, pero en ningún caso constituyen una garantía por nuestra parte. Por estas razones no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 12-06-2015 Esta ficha anula todas las anteriores.