

ADDITIVO SILVER G 200

Ficha tecnica:

NOMBRE:

GRUPO:

EMPLEO:

CARACTERISTICAS:

SECADO:

CARACTERISTICAS Y

RESISTENCIA:

PREPARACION DEL

SOPORTE:

PREPARACION DEL

PRODUCTO:

APLICACION:

ADDITIVO SILVER G 200

aditivo plateado al agua

añadido a Klondike y a Klondike Light para obtener difuminados plateados

peso específico: 1.070 ± 30 gr/LT. a 25°C

viscosidad: = = =

rendimiento: LT. 0,100 para LT. 1 de Klondike o Klondike Light
LT. 0,250 para LT. 2,5 de Klondike o Klondike Light

efecto estetico: reflejos plateados

colores: simil-plata

envases: LT. 0,100 - LT. 0,250

en superficie: = = =

repintado: = = =

en profundidad: = = =

Producto estable a la luz y resistente al lavado. Añadido a Klondike o Klondike Light dota de reflejos plateados la pintura final.

= = =

dilucion: listo al uso. Añadirlo a Klondike o Klondike Light y mezclar bien

Proporcion de catalizador: = = =

pot life: = = =

sistema: verter el Aditivo Silver G 200 en el envase de Klondike o en el de Klondike Light ya coloreado y mezclar bien

numero de capas: = = =

NOTA:

- Las herramientas de trabajo deben lavarse cuidadosamente, despues del uso, con agua.
- La temperatura de aplicacion uy de consevacion del producto debe ser superior a +5°C e inferior a +30°C.

Ficha n° SC 00222 emitida por el Responsable de Control de Calidad:

Edicion n° 2

Dicembre 2011