



COMPOSICIÓN:	PVC
DIMENSIONES: (a 25°C)	PESO 2,70 Kg/m ² ANCHO 1,20m LARGO 15m ESPESOR 1,8mm VARIACIÓN DIMENSIONAL POR TEMPERATURA +/-0.2cm
COLOR:	Gris
DUREZA:	55 SHORE A
AISLAMIENTO ACÚSTICO:	< 0.015G/1000
DENSIDAD:	0.89-1.2 g/cm ³
ALARGAMIENTO ROTURA:	< 0.1 ; 6h Relación de cambio de longitud a unas condición de calor de 80°C
RANGO TEMPERATURA:	-10 A 60°C
USOS:	Adecuado para todo tipo de usos (vehículos, garajes, trasteros, gimnasios..., en general para cualquier revestimiento de superficie)
PROPIEDADES:	Ofrece una buena resistencia al desgaste y la abrasión. Base antideslizante. Instalación sencilla: -Puede cortarse con cúter. -Aplicación de colas: Se pueden aplicar colas de contacto bilaterales en base disolvente y también colas de contacto unilaterales (de aplicación a una cara) en base acuosa, exento de disolventes, dependiendo del tipo de superficie. Si no es poroso se recomienda usar cola bilateral y si es poroso, adhesivo unilateral. -Asegurarse de que la solera esté debidamente preparada. Es decir: lisa, llana, compacta, correctamente nivelada, limpia, seca (< 2,5% humedad), sin fisuras ni grietas que pueda dificultar la adherencia y libre de cualquier sustancia (aceites, grasas, ceras...). Fácil mantenimiento-limpieza. Lavar con agua y detergente.
FABRICADO EN:	China