

Base Portafusibles seccionable. Tamaño 1

Base Portafusibles seccionable. Tamaño 1 .Para fusible cilindrico 14 x 51. 1P
690V. Hasta 50A
Aplicaciones habituales: Entornos industriales (fabricas, naves, etc..)



Características

Tipo de protección (modular)	Portafusibles
Nº de polos	1P
Tipo de red	Corriente alterna (ca)
Capacidad de cortocircuito	20kA
Fijación	Rail DIN 35mm
Talla de los fusibles	Talla 1 (14x51 mm)
Corriente nominal	50A
Tensión nominal	690 Vca (50/60 Hz)

Datos técnicos

Resistencia al fuego (GWEPT)	960 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5 °C ; +40 °C
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí

Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60269-1:2008
Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220073876
Código EAN envase	8423220077331
Código EAN embalaje	18423220077338
Uds. Envase	6
Uds. Embalaje	192
Uds. Pallet	7680
Medidas Envase cm	16,5x7,5x10,5
Medidas Embalaje cm	42x31x34,5
Peso unitario (g)	106
Peso Envase (Kg)	0,68
Peso Embalaje (Kg)	22,35
Código arancelario	85362010

Documentación y descargas



[Instrucciones de montaje \(0.3MB\)](#)