

Parkings de exterior

Campas

Estructuras industriales

Espacios para eventos



Información técnica

PANTALLA ESTANCA LED SOLAR 15Ah 6000K

SKU. PPS36L6062LO - GAMA LOIRA

Chips LED90 pcs, SMD2835Luminosidad (Lm)1.400 ±1%Panel solar20W, 6V, Monocristalino	
Panel solar 20W, 6V, Monocristalino	
Batería 15Ah, 3.2V	
Medidas luminaria (mm) 605 x 90 x 80	
Medidas panel (mm) 390 x 250 x 18	
CRI (Ra) >70	
Protección IP65	
Tiempo de carga 5-7 horas	
Tiempo de uso Hasta 12 horas	
Óptica (°) 120°	
Materiales Aluminio, PC	
Sensor Crepuscular	
Control Mando a distancia	
Instalación luminaria En superficie (incluye accesorios)	
Instalación panel En suelo, En Pared, Con cable de 1 metro de longitud	
Encendido 100% autónomo, Manual mediante mando a distancia	
Ta de trabajo -20°C hasta 50°C, 20~90% humedad	
Vida media LED (h) 50.000	
Ficheros Disponible fichero .ies para Dialux	
Garantía 3 años (batería 1 año)	
EAN13 8436538802533	

PRINCIPALES PRESTACIONES

- Alimentación **sin necesidad de energía eléctrica** gracias al panel solar externo
- Batería integrada que proporciona hasta 12 horas de luz con una carga completa
- Luminaria LED con factor de protección IP65
- Sensor crepuscular integrado, con detección de luminosidad para funcionamiento 100% autónomo
- Mando a distancia incluido para control de encendido, regulación y temporizador de apagado automático
- **3 años de garantía** en España (batería 1 año)
- Antes de realizar la instalación del panel solar, observar con detenimiento la ubicación con más horas de luz al día

INFORMACIÓN SOBRE EMBALAJE



Caja completa: 4 unidades



Palé completo: Consultar

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA

- Por favor, lee cuidadosamente las **instrucciones de uso** adjuntas al producto (en algunos casos, descargables vía código QR)
- Para garantizar la correcta instalación del producto, por favor sigue las instrucciones del manual de instrucciones
- PANASOLAR® no se hace responsable por ningún daño causado si la instalación del producto no fue realizada siguiendo las indicaciones correctas o si no fue realizada por personal cualificado
- No cambiar la estructura de la luminaria, ni de sus posibles accesorios, o partes de la misma
- Respetar siempre el **grado de protección IP** especificado para este producto
- No emplear la luminaria en condiciones de temperatura fuera del rango especificado
- Factores como una mala instalación o uso inadecuado serán causantes del cese de la garantía

Panasolar® LED Hispania Lighting, S. L. C/ Alfarería, 4-6 (Pol. Ind. Los Rosales) 28933 Móstoles, Madrid, España Tel. +34 916 436 655

info@ledhispania.com https://ledhispania.com











