

ToLEDo R7s 118MM DIM

TOLEDO R7S 118MM 2000LM DIM 827 BL

0026876



Características del producto

- ToLEDo R7s is a retrofit replacement for traditional halogen double-ended linear R7s lamps • 330° omni-directional light distribution • High lumen efficacy: 133lm/W • Lumen output: 2000lm • 88% energy saving • A++ energy rating • Robust construction • Length: 118mm • Dimmable • 25,000 hours average rated life • Ideal for domestic and commercial applications



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nombre del producto	TOLEDO R7S 118MM 2000LM DIM 827 BL
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	15
Cap/Base	R7s
Fixture rating	Open
General application	Hospitality, Retail, Logistics & Industry, Educación, Residential & Consumer, Museums & Galleries,
ETIM Class	EC001959
FI del número electrónico	4740620
Warranty	3 years
Flujo luminoso (nominal) (lm)	2000
Temperatura de color (K)	2700
Color de la luz	Homelight
IRC (Ra)	80
Variación de color inicial tras el incendio (SDCM)	SDCM6
Colour Consistency (SDCM)	6
Wattage (W)	15
Tensión (V)	230
Dimmable	Sí
Average life (Nominal) (h)	25000
Product EAN number	5410288268767

TABLA DE DATOS

Información General

Nombre del producto	TOLEDO R7S 118MM 2000LM DIM 827 BL
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	15
Cap/Base	R7s

ToLEDo R7s 118MM DIM

TOLEDO R7S 118MM 2000LM DIM 827 BL

0026876

Fixture rating	Open
General application	Hospitality, Retail, Logistics & Industry, Educación, Residential & Consumer, Museums & Galleries,
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001959
FI del número electrónico	4740620
Warranty	3 years

Datos ópticos

Flujo luminoso (nominal) (lm)	2000
Flujo luminoso (clasificado) (lm)	2000
Temperatura de color (K)	2700
Color de la luz	Homelight
Colour Code	827
IRC (Ra)	80
Variación de color inicial tras el incendio (SDCM)	SDCM6
Colour Consistency (SDCM)	6
Ángulo del haz (clasificado) (°)	330
Mantenimiento de flujo luminoso al final de la vida útil nominal (lm)	70

Datos eléctricos

Wattage (W)	15
Equivalent watt (W)	126
Tiempo de encendido (máx.) (s)	0.5
Tiempo de calentamiento al 60% de plena luz (máx.) (s)	1
Tensión (V)	230
Lamp power factor	0.9
No. Of switching cycles before premature failures	>50000
Dimmable	Sí
Corriente de irrupción (A)	2.5
Lamp Energy Label (class)	A++
kWh per 1000 hours burning time	15
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
Luminarias máximas por 10A C Interruptor automático	65
Luminarias máximas por 16A C Interruptor automático	105
Max. Luminaires per 20A C Breaker	131

Información de vida útil

Average life (Nominal) (h)	25000
Promedio de vida útil (h) - L70/B50	25000

Datos físicos

Longitud (mm)	118
Nominal Product Diameter (mm)	29

ToLEDo R7s 118MM DIM

TOLEDO R7S 118MM 2000LM DIM 827 BL
0026876

Peso (kg)	0.093
-----------	-------

Empaquetado

Descripción del paquete	Mix blister(20% carton, 80% pl
Product EAN number	5410288268767
Longitud del embalaje individual(cm)	12.1
Anchura única del embalaje (cm)	14.1
Packaging single depth (cm)	3.6
DUN14 (inner)	25410288268761
Cantidad de la unidad de Venta	6
Altura interior del embalaje	25.5
Ancho interior del embalaje	12.5
Longitud interior del embalaje	14.5
DUN14 (outer)	15410288268764
Cantidad del embalaje por cajas	60
Packaging outer length / height (cm)	65.0
Packaging outer width (cm)	27.0
Packaging outer depth (cm)	31.6

Información de seguridad

Instrucciones de limpieza en caso de rotura	Not applicable
Lámpara para usos especiales	No
Solo para uso en aplicaciones secas	Sí
No es adecuado para iluminación doméstica	Sí
Mensaje de seguridad	Dimmable with approved dimmers
Mensaje de seguridad	Not Suitable for totally enclosed fixtures

ToLEDo R7s 118MM DIM
TOLEDO R7S 118MM 2000LM DIM 827 BL
0026876

