

SUPERPEGAMENTO RD-4

ADHESIVO A BASE DE YESO
UNE-EN 12860



COMPOSICIÓN:

SUPERPEGAMENTO RD-4, está compuesto por Sulfato de Calcio en sus distintas fases de deshidratación. Contiene aditivos que, en proporciones inferiores al 1% en su conjunto, facilitan la trabajabilidad, regulan la retención de agua, el fraguado y la plasticidad.

CARACTERÍSTICAS:

HNOS. RUIZ DORANTES, S.L.	SUPERPEGAMENTO RD-4	ESPECIFICACIONES UNE-EN 12860
Aspecto	Polvo blanco	
Contenido en SO ₃ (%)	>40	>30
Resistencia a la tracción (ADHESIÓN)	cumple	(*)
Tiempo de principio de fraguado (min.)	>80	>45
Determinación de pH	≥7	≥6
Finura de molido (%) (Ret. Tamiz 0.2 mm)	<1	≤10
Agua de amasado (%)	80-100	--

(*) la resistencia a la adhesión será tal que la rotura aparezca en el panel de yeso utilizado para el ensayo, al menos en tres de los cuatro ensayos que se realicen. UNE EN 12860.

APLICACIONES:

SUPERPEGAMENTO RD-4 es un adhesivo a base de yeso especialmente recomendado para:

- Colocación de elementos decorativos a base de escayola.
- Montaje de tabiquería de escayola, cerámica y hormigón.

ENVASE Y COMENTARIOS:

SUPERPEGAMENTO RD-4 de HERMANOS RUIZ DORANTES, S.L., se suministra en sacos de 10 Kg., 18 Kg. y 30 Kg., con dos hojas de papel ó en bolsas de polietileno de 3 Kg. (para los sacos de 30 Kg.).

Debe preservarse de la humedad para evitar posibles alteraciones en su comportamiento normal. Consumir el producto en los 6 meses después de la fecha de fabricación.

Se aconseja utilizar el agua de amasado indicada.

No trabajar con temperaturas inferiores a 5°C y superiores a 40°C.

Utilizar el producto solo para las aplicaciones para las que ha sido diseñado.

CONTROL DE CALIDAD

HERMANOS RUIZ DORANTES, S.L.

Ctra. Los Tollos, Km 3 41740 LEBRIJA (SEVILLA)

Tfno. Atención al Cliente: **955972554** Fax: **955972466**

www.ruizdorantes.com - lebriplak.ruizdorantes@gmail.com