Ficha Técnica

Bobinas de Plástico RECICLADO+ Cinta

DESCRIPCIÓN

Lámina de plástico reciclado, con cinta de carrocero incorporada para el enmascaramiento de amplias superficies.

Producto formado por la adhesión en continuo de una cinta adhesiva a una lámina previamente plegada.

- La cinta adhesiva es cinta de pintor/carrocero con adhesivo en base solvente y
- La lámina plástica es de polietileno RECICLADO de densidad media.

APLICACIONES

Protección de superficies de agentes como el polvo, suciedad variada y rastros de pintura.

Para enmascarar (tapar y proteger) superficies en su preparación previa a un trabajo de pintado o esmaltado, tanto en decoración, como en carrocerías.

Por la ligereza del plástico y la adherencia de su carga electroestática, está especialmente indicado para enmascarar superficies verticales.

Además, por su semi-opacidad traslúcida es ideal para cubrir ventanas o escaparates, y seguir aprovechando la luz natural, ocultando la actividad en el interior.

CARACTERÍSTICAS

Cinta adhesiva:

- Resistente al calor hasta 80° C (30 min).
- Fácilmente despegable, sin dejar restos de adhesivo, si se retira tan pronto como la pintura esté seca.
- Extraíble sin rotura. Soporte de papel saturado.
- Buena adaptabilidad a la mayoría de las superficies perfiladas.
- Buena adherencia incluso en superficies irregulares.
- Compatible con pinturas y lacas comunes.

Lámina plástica:

- Tratamiento corona: Este tratamiento "ANTIGOTA" confiere una microscópica ondulación en la superficie de la lámina que recoge los líquidos salpicados evitando que éstos goteen.
- Carga electroestática que garantiza la fácil adhesión de la lámina a las superficies.

PAPELERA DEL NERVIÓN, S.A.
Lauaxeta Olerkaria 54, E-48100 Mungia, Bizkaia (Spain)
Tel.: (+34) 94 476 20 10 / nervion@nervion.net / www.nervion.net

Ficha Técnica

PROPIEDADES TÉCNICAS

Cinta adhesiva:

- Cinta adhesiva de carrocero para trabajos de pintura.
- Base: Papel crepado de 59 gr./m^2 saturado blanco natural.
- Adhesivo: Caucho natural y resinas adhesivas con base solvente.
- Espesor total: 0,125 mm.
- Adhesión al acero: 4,8 N/25 mm.
- Resistencia a la tracción SM: 87,5 N/25 mm.
- Alargamiento de rotura: 8,5 %
- Resistencia a Temperatura: 80 °C (30 min).

Lámina plástica:

- Material: Polietileno reciclado de densidad media.
- Mínimo 70% reciclado (UNE53930-2)
- Formato: SEMITUBO
- Espesor: 15 µ (galga 60)
- Densidad: 0,957/cm^3
- Color: Traslúcido.
- Tratamiento corona: ambas caras.
- Tolerancias:
  - Espesor: +/- 20%
  - Ancho: +/- 15 mm.
  - Tratamiento corona: 38 dyns

Mandril interior:

- Material: Cartón.
- Diámetro 22 mm.

Consejos de almacenamiento:

- Almacénese en un lugar limpio, seco y bien ventilado, preferentemente entre 15°C y 25°C.
- Manténgase alejado de la luz solar directa.

PRESENTACIÓN

- Bobinas de 22,5 m. de largo y varios anchos, desde 35 hasta 360 cm.
- El mandril interior es de 21 mm.
- La bobina de 260 cm es ideal para la cubrición y protección de paredes o frentes completos.
- La bobina de 360 cm. es específica para carrocerías y lleva la cinta en medio, todo a lo largo.

IMPORTANTE

La información arriba mencionada representa valores medios resultantes de muestras de producción y no constituyen una garantía de resultado final.

Antes de utilizar el producto, el usuario debe efectuar sus propias pruebas para determinar la idoneidad y adecuación del producto para su aplicación particular, en condiciones operativas reales y según sus requisitos propios.

PAPELERA DEL NERVIÓN, S.A.
Lauaxeta Olerkaria 54, E-48100 Mungia, Bizkaia (Spain)
Tel.: (+34) 94 476 20 10 / nervion@nervion.net / www.nervion.net