

No. 005CPR-PRLAM/14-3-2019

- Código de identificación única del producto tipo (Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto) / *Unique identification of the product type (type, batch, serial number or any other element allowing identification of the product)*

Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua $E \leq 0.5\%$ y espesor $< 7.5\text{mm}$

Dry pressed ceramic tiles, with water absorption $E \leq 0.5\%$ and thickness $< 7.5\text{mm}$

- Uso o usos previstos / *Intended use(s)*:

Para paredes y suelos interiores y exteriores.

For internal and external floorings and walls

- Nombre o marca registrada de fabricante y dirección del fabricante / *Name or registered trade mark, and contact address of the manufacturer:*

Argenta Cerámica S.L. , Pol. Ind. Vall d'Alba vial 5 parcela 2, 12194 Vall d'Alba (Castellón) España

- Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones / *System of assesment and verification of constancy of performance (AVCP):*

Sistema 4 / System 4

- Nombre y número de laboratorio notificado, si procede. (Tarea realizada, Sistema evaluación, Documento emitido y fecha emisión) / *Name and identification number of notified laboratory, if relevant (Task(s) carried out, AVCP system, Document issued and data of issue.*

No aplica / Don't apply

- Prestaciones declaradas / *Declared Performances:*


Características esenciales <i>Essential Characteristics</i>	Prestaciones <i>Performance</i>	Especificaciones técnicas Armonizadas <i>Harmonized Technical specifications</i>
Reacción al fuego / <i>Reaction to fire</i>	A1/A1 _{FL}	EN 14411:2012
Fuerza de rotura / <i>Breaking strength</i>	> 700 N	
Propiedades táctiles / <i>Tactility</i>	PND/NPD	
Deslizamiento / <i>Slipperiness</i>	PND/NPD	
Adhesión / <i>Bond strength:</i> Adhesivo cementoso, tipo C2 / <i>Cementitious adhesive, type C2</i>	> 1 N/mm ²	
Emisión de sustancias peligrosas / <i>Release of dangerous substances</i>	PND/NPD	
Resistencia al choque termico / <i>Thermal shock resistance</i>	Cumple <i>Pass</i>	
Durabilidad para: / <i>Durability for:</i> Usos interiores / <i>Internal uses</i> Usos externos: Resistencia a la helada / <i>External uses: Freeze thaw resistance</i>	Cumple <i>Pass</i>	

- Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6 / *The performance of the product identified in point 1 are in line with the declared performance in point 6*
- La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3 / *This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer stated in point 3*

Firmado por y en nombre del fabricante / *Signed for and on behalf of the manufacturer by:*

Juan Martínez Jarque – Responsable de Calidad / *Quality Manager*

Firma / *Signature:*



Lugar de emisión y fecha / *Place and date of issue:*

Vall d'Alba a 1 de Julio de 2013