

FILM PROTECTOR *Ficha técnica

*Color Negro



*Características



- Color: Negro
- Con aditivos Anti-UV
- Material Impermeable
- Opacidad / ocultación : 100 %
- Composición: LDPE / Resistente
- Protección ante los rayos solares



Indicado para la protección ante agentes externos: agua, polvo o pintura. Idóneo para uso profesional, actúa como barrera antihumedad colocado como solera.

*Referencia de producto

Film Protector Negro

Referencia	Medidas	Color	Present.
50220	2 × 10 m.		1 unidad
50230	4 × 10 m.		1 unidad

— **USOS:** Film protector negro de alta calidad, adecuado para la protección e impermeabilización en construcción, hogar, maquinaria o mobiliario. Protege de la humedad y de los agentes externos.

— **MATERIAL:** Polietileno de Baja Densidad (**PEBD**)
Es un polímero con composición química (-CH₂-CH₂-)n
Elevada resistencia al impacto y a la elongación.

— **ESPESOR:** 0,12 mm de grosor = 120 µm (micras) = 480 galgas

*Los datos aquí descritos derivan de conocimientos básicos, tomados como valores normales, en condiciones estándar.

*No suponen garantía jurídica frente a determinadas condiciones extremas y pueden variar en condiciones periódicas.

*Detalles técnicos

Film Protector Negro

*Material	Low Density Polyethylene (LDPE)	Polietileno Baja Densidad (PEBD)
*Dimensiones	width / ancho (mm)	± 15 mm
	thickness / grosor (mm)	± 0,018 mm
*Alargamiento (ELONGATION AT BREAK)	Percentage %	130 %
*Aditivos UV	Percentage %	2 %
*Gramaje (WEIGHT)	gr/m ²	(±5) 115 gr/m ²
*Tensión de rotura (TENSILE STRENGTH)	1 Mpa = 10,2 kg de fuerza	12 Mpa
*Densidad (DENSITY OF MATERIAL)	gr/cm ³	0,92 gr/cm ³
*Espesor (THICKNESS)	µm (micras) = mm	120 µm = 0,12 mm



Oficinas: Pol. Ind. La Granadina, C/ Suecia 17-18 **Fábrica:** Finca "Lo Gallego", s/n
03349 **SAN ISIDRO** (Alicante) España info@cfaura.com
Telf. (+34) 965 48 77 80 Fax (+34) 965 48 66 80
www.cfaura.com

