

# MASILLA REFRACTARIA 1200°C

MASILLA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS (1200°C)

## VENTAJAS

- Sin disolventes
- Fácil aplicación
- Limpieza con agua
- Excelente adherencia sin imprimación
- Pintable
- Uso interior y exterior



## DESCRIPCIÓN

Sellado refractario con resistencia a altas temperaturas apto para el sellado de juntas estáticas en barbacoas, chimeneas, hornos, sistemas de calefacción, etc. NO CONTIENE AMIANTO.

## USOS RECOMENDADOS

- Sellador adecuado para aplicaciones interiores en marina, industria y construcción.
- Sellado de interiores en construcción, ladrillos refractarios, etc.
  - Instalación de chimeneas, barbacoas, etc.
  - Sellado de hornos.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

➤ BASE	Mineral
➤ RESISTENCIA A LA TEMPERATURA	+1200°C
➤ DENSIDAD	1.96 g/ml
➤ FORMACIÓN DE PIEL	10 -30 min
➤ TEMPERATURA DE APLICACIÓN	-10°C a +35°C

## INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Los soportes deben estar limpios, exentos de polvo y grasa. Para ello debe utilizarse los productos más adecuados para la limpieza de cada soporte. Los soportes deben de estar bien secos antes de la aplicación de la masilla refractaria. Cortar la parte superior del cartucho y enroscar la cánula. Aplicar el producto con cordones con la ayuda de una pistola manual o neumática. Alisar la junta con una espátula o dedo humedecido con agua jabonosa.

## LIMPIEZA

El sellador fresco puede eliminarse con un paño humedecido en agua. Una vez seco sólo es posible eliminarlo mediante medios mecánicos.

## RECOMENDACIONES

**Debido a la gran variedad de materiales que se pueden usar se recomienda hacer anteriormente un test de adherencia.** Consultar página web del producto:

[www.bostik.es](http://www.bostik.es)

## RENDIMIENTO

15 metros lineales para un cordón de 5 mm de diámetro.

## ALMACENAJE

Almacenar en envases de origen, en lugar seco y fresco entre +5°C y +25°C. Puede almacenarse hasta 12 meses después de la fecha de fabricación.

## PRESENTACIÓN

CÓDIGO	FORMATO	CAJA	EAN
30608007	Negro - Cartucho 310 ml	12	8412663080077

*Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso.  
Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.*

### PRECAUCIÓN:

Para más información consulte la hoja de datos de seguridad en: <https://bostikdsds.thewerco.com/default.aspx>

### BOSTIK SERVICIO TÉCNICO

asistenciatecnica@bostik.com  
+34 902 103 365



HOJA DE DATOS TÉCNICOS  
EDICIÓN 04/01/2017