

Inalámbrico

Estándares inalámbricos	IEEE 802.11 a/n/ac 5 GHz, IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz
Ratio de señal	867 Mbps en 5 GHz, 400 Mbps en 2.4 GHz
Sensibilidad de recepción	2.4GHz: 11g 6Mbps:-96dBm 11g 54Mbps:-78dBm 11n HT20 MCS7:-76dBm 11n HT40 MCS7:-73dBm 5GHz: 11a 6Mbps:-95dBm 11a 54Mbps:-77dBm 11ac VHT20 MCS8:-72dBm 11ac VHT40 MCS9:-67dBm 11ac VHT80 MCS9:-63dBm
Potencia de transmisión	2.4 GHz < 20dBm (EIRP) 5 GHz < 23dBm (EIRP)
Seguridad inalámbrica	WPA-PSK/WPA2-PSK
Protocolo Mesh	802.11k/v/r

Software

Modos de Operación	Enrutador, punto de acceso
Calidad de servicio	WMM
Tipo de WAN	IP dinámica/IP estática/PPPoE/L2TP/PPTP
Gestión	Gestión local, gestión remota, multigestores
DHCP	Servidor, Cliente
Seguridad Firewall	SPI Firewall
Protocolos	Soporta IPv4 y IPv6
Red de invitados	Red de invitados de 2,4 GHz x 1, Red de invitados de 5 GHz x 1

Hardware

Dimensiones (An x Pr x Al)	3.5 × 3.5 × 3.5 in (88 × 88 × 88 mm)
Interfaces	2× puertos Gigabit por unidad Halo (detección automática de WAN/LAN)
Botón	Botón de reestablecimiento a valores de fábrica

Others

Contenido de paquete	2 unidades Halo H30G 1 cable Ethernet RJ45. 2 adaptadores de corriente 1 Guía de instalación rápida
Ambiente	Temperatura de funcionamiento: 0°C~40°C (32°F~104°F) Humedad de funcionamiento: 10 %~90 % sin condensación Humedad de almacenamiento: 5 %~90 % sin condensación