



INFORMACIÓN TÉCNICA

PASTA TEMPLE LISO

DESCRIPCIÓN

Pintura al temple formulada a partir de mezcla de diferentes tipos de carbonatos de fina granulometría y gran blancura que fijados con distintas colas, proporcionan un acabado liso de gran cubrición y blancura.

DATOS TÉCNICOS

Color: Blanco y colores por encargo.

Brillo: Mate.

Sólidos en peso: 70.0 %

Sólidos en volumen: 51.0 %

Peso específico: 1.60 – 1.70 Kg./l (a 23 ± 2 °C)

pH: 8.0 –10.0 (a 23 ± 2 °C)

Rendimiento teórico: Liso: 3 – 4 m²/Kg. y mano, según superficie.

Secado: 3 – 4 horas.

Disolvente: Agua.

APLICACIÓN

Decoración y protección de paramentos interiores tanto en obra nueva como vieja proporcionando un acabado liso.

MODO DE EMPLEO

Métodos de aplicación: Brocha, rodillo o pistola.

Diluyente y limpieza de utensilios: Agua.

Las superficies a pintar deberán estar secas y limpias de polvo, óxido, grasas, etc. e imprimadas adecuadamente.

Diluir el producto con agua entre 20 – 25% según viscosidad de aplicación deseada.

Si se desea colorear puede emplearse COLORANTE AL AGUA DECOLOR, como máximo un 5%.

En general se recomienda:

- Aplicar entre 5 °C y 35 °C.
- No es recomendable aplicar a pleno sol o temperaturas del soporte elevadas.
- Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.



INFORMACIÓN TÉCNICA

PASTA TEMPLE LISO

PRESENTACIÓN

Sacos de plástico de: 1 Kg., 2 Kg., 5 Kg., 13 Litros

ALMACENAMIENTO

6 meses en envase original cerrado, bajo techo y a temperatura comprendida entre 5 °C y 35 °C y protegido de la intemperie.

INFORMACIÓN ADICIONAL

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.