

BRIK-CEN PL-27 ELIMINACOLA

DESCRIPCIÓN

Eliminador de colas y adhesivos especialmente acrílicas con excepción de adhesivos de contacto en base cauchos de cloropreno.

Envases	Capacidad	Caducidad
AUTOAPLICADOR	1 KILO	24 meses

PROPIEDADES


- ✓ Temperatura de aplicación +5°C a +25 °C.
- ✓ Actúa rápidamente.
- ✓ Activo durante varias horas.
- ✓ Uso exclusivo en suelos y en superficies resistentes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Característica	Método	Unidades	Valores
<i>Aspecto</i>	VISUAL		liquido

APLICACIONES

Recomendado para limpiar pavimentos con restos de adhesivos acrílicos (base agua), tanto si son recientes como si se retira mecánicamente el parquet después de varios años y se observa que sobre la superficie quedan restos de cola solidificada.



MODO DE EMPLEO

1. Para limpiar los restos de adhesivos en el caso de cambio o sustitución de suelos o pavimentos, arrancar previamente el material que se va a sustituir, aplicar producto sobre los restos que queden y después retirar los restos con un trapo o con papel.
2. Para limpiar los restos en el caso de sustitución de pavimentos porosos antiguos o difíciles de arrancar, aplicar una primera capa de producto sobre los mismos, esperar entre 20 a 30 minutos para reblandecer el material y facilitar la retirada, arrancar los restos de pavimento y aplicar otra capa para retirar los restos de acrílicos que hayan quedado.

- ✓ Nota: Para su uso sobre suelos delicados de madera o parquet se debe hacer pruebas iniciales para asegurarse de que no ataca la superficies.

LIMPIEZA

Para limpiar los utensilios utilizados y las zonas manchadas usar papel, agua y jabón.

SEGURIDAD E HIGIENE

Este producto es irritante por contacto con los ojos por lo que su uso debe hacerse utilizando E.P.I, S de protección para los ojos y así protegerse de las salpicaduras.

Se recomienda también su uso con guantes para evitar el contacto con la piel.

Ficha de seguridad a disposición del cliente.

Nota:

La información proporcionada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación, uso final del producto y asesoramiento del departamento técnico (de forma verbal o escrita) son dadas de buena fe y basadas en nuestro conocimiento actual y experiencia (cuando los productos son correctamente almacenados, utilizados y aplicados en condiciones óptimas dentro de su vida útil). En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información, de este documento ni de cualquier recomendación escrita o verbal, ninguna garantía en términos de comercialización o idealidad para propósitos particulares ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir.

El usuario de los productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que le quiere dar. Nuestra garantía se limita exclusivamente a asegurar la calidad del producto suministrado conforme a nuestros estándares de calidad declinando toda responsabilidad en lo que se refiere a resultados obtenidos y a posibles perjuicios procedentes de un uso incorrecto o no adecuado. En el caso que Quiadsa fuera considerada responsable en virtud de cualquier fundamento jurídico, la responsabilidad de la misma en ningún caso superará el importe de la entrega correspondiente. Quiadsa se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las fichas técnicas de los productos, mediante su solicitud a nuestro departamento o consulta en la web

www.quiadsa.com