YESO
Ficha técnica

DESCRIPCIÓN

Indicado para fijación de marcos de puertas y ventanales, empotrados de cajas eléctricas, retapado de agujeros, reparaciones de albañilería.

INTERIOR

SOPORTES

- Yeso, escayola, cemento, hormigón, ladrillo.
- Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes y bien adheridos.

CARACTERÍSTICAS Y USOS

- Fraguado rápido.
- Gran finura y blancura.
- Aplicaciones directas en enlucidos de albañilería, fijación de marcos de puerta y ventanales, empotrados de cajas eléctricas, retapado de agujeros, reparaciones, etc

EMBALAJE

Palet 35 cajas de 4 x 5 Kg

Agua de amasado
0,80 litros de agua por kg de enlucido

Rendimiento
0,6 m^2/ kg

pH
7.0 - 8.0

Espesor máximo por capa
Ilimitado

Granulometría máxima
200 micras

Clasificación al fuego
A1

Vida útil
10 - 20 min

Secado en 1 mm de espesor
Sobre yeso: 30' aprox.

Ficha comercial que anula y sustituye toda versión anterior. 05/2019. No aplicar en temperaturas inferiores a +8ºC ni tasas superiores al 65% de humedad relativa, ni sobre soportes con condensación o sobrecalentados. Antes de su empleo, leer detenidamente la ficha técnica y de seguridad del producto, las cuales están disponibles bajo demanda. Los datos técnicos se han obtenido sobre soportes normalizados y en condiciones de laboratorio, por lo que pueden variar según las condiciones de puesta en obra. Estos datos técnicos no implicarán garantía alguna por nuestra parte en el caso de que se haya realizado un uso inadecuado de nuestro producto.