

3 AÑOS
GARANTÍA
EN LA CUBA



VITRIFICADO
ALTA CALIDAD



RESISTENCIA BLINDADA
SUMERGIDA



AISLAMIENTO DE
ALTA DENSIDAD



DIFUSOR ANTITURBULENCIAS,
PARA UN MENOR CONSUMO



TERMOSTATO Y
TERMÓMETRO



PILOTO LUMINOSO DE
FUNCIONAMIENTO

(Incluye: válvula de seguridad, manguitos dieléctricos, cable de conexión y clavija)

*Se requiere revisión anual de ánodo.

DATOS TÉCNICOS / INSTALACIÓN VERTICAL

Modelo	Código	Capacidad (L)	Potencia (W)	Tensión (V)	Peso (Kg)	Tiempo de calentamiento (65°C, $\Delta t=50^{\circ}\text{C}$)	Tomas	ERP	Perfil
WELCOME 50	941305	50	1500	230	15	1h 56 min	1/2"	C	M
WELCOME 80	951292	75	1500	230	21	2h 55 min	1/2"	C	L
WELCOME 100	961305	100	1500	230	23	3h 53 min	1/2"	C	L

DIMENSIONES

MODELO	A	B	C	D	E	F	G
WELCOME 50	612	433	380	451	165	300	240
WELCOME 80	859	433	590	451	165	300	240
WELCOME 100	1021	433	740	451	165	300	240

