

CE
DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
No. PPBIA-ANT-002


1. Código de identificación única del producto tipo:
BALDOSAS CERÁMICAS PRENSADAS EN SECO, CON ABSORCIÓN DE AGUA $E \leq 0,5\%$ ANTIDESLIZANTES
2. Uso o usos previstos:
PARA SUELOS Y PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES
3. Nombre o marca registrada del fabricante y dirección del fabricante:
KERABEN GRUPO S.A.U. Ctra. Valencia-Barcelona Km 44,3 12520 Nules (Castellón) España
4. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones:
Sistema 4
5. Nombre y número del laboratorio notificado: **No procede**
6. Prestaciones declaradas:

Características esenciales		Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Reacción al fuego (Decisión 96/603/EEC modificada)		Clase A1-A1fl	EN 14411
Fuerza de rotura (ISO 10545-4)		≥ 1300 N	
Deslizamiento	Clase (UNE-ENV 12633) / R (DIN 51130)	(Exterior) ≥ Clase 2 y/o ≥ R10	
		(Interior) Clase 1 y/o R9	
Propiedades táctiles		NPD	
Adhesión con adhesivo cementoso		Clase C2: ≥ 1 N/mm²	
Emisión de sustancias peligrosas (Emisión de cadmio/plomo)		NPD	
Resistencia al choque térmico (ISO 10545-9)		Cumple	
Durabilidad para	Usos interiores	Cumple	
	Usos exteriores: resistencia a la helada (ISO 10545-12)	Cumple	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.

- Comprobar antes de instalar: modelo, tono, calibre y calidad. No mezclar calibres.
- Junta mínima de colocación: 2 mm para productos rectificados / 2,5 para productos no rectificados / 3 mm para exteriores. En materiales de posible instalación modular, la junta mínima de colocación será de: 2 mm para productos rectificados / 4 mm para productos no rectificados. Para instalar el mismo de manera modular, solicitar expresamente en el pedido, compatibilidad de tono y calibre.
- En las paredes con ángulos internos hay que dejar 5 milímetros libres por la posible dilatación de las piezas. Será necesario planificar y ejecutar correctamente juntas perimetrales de 5 mm en superficies mayores a 7 m² y de dilatación de 5 mm, cada 20 a 40 m² de superficie en exteriores y el doble en interiores. La colocación sin juntas no es recomendable desde cualquier punto de vista técnico.
- Se recomienda proteger los suelos y paredes si después de su colocación se van a realizar otras labores que requieran uso o arrastre de objetos, tales como escaleras, así como para protegerlo de rayas, manchas o golpes, ante la caída de objetos durante dichas labores.
- En los casos en que se quiera colocar el material trabado, las piezas no deberán estar desplazadas entre sí más de un 20% de la longitud total de la pieza.
- La instalación del producto, supone su aceptación, y por tanto no se admitirán reclamaciones de material instalado derivado del incumplimiento de estas premisas.

KERABEN GRUPO, S.A.U.



Ricardo Martínez Rodríguez
Director Departamento Calidad