

Hoja de características del producto

Características

A9C20732

Contactador modular iCT 25A 2NO 230...240V 50Hz



Principal

Gama	Acti 9
Nombre del producto	Acti 9 iCT
Tipo de producto o componente	Conector
Nombre corto del dispositivo	ICT
Aplicación del dispositivo	Motor-heating-lighting
Número de polos	2P
Composición de los polos de contacto	2 NA
Tipo de red	CA
Categoría de utilización	AC-1 de acuerdo con EN 60947-4-1 AC-3 de acuerdo con EN 60947-4-1 AC-7A de acuerdo con EN 61095 AC-7A de acuerdo con IEC 1095 AC-7B de acuerdo con EN 61095 AC-7B de acuerdo con IEC 1095
Tipo de control	Mando a distancia
[Uc] tensión del circuito de control	230...240 V CA 50 Hz

Complementario

[Ie] corriente asignada de empleo	25 A AC-7A 8.5 A AC-7B
Frecuencia de red	50 Hz
[Ue] tensión asignada de empleo	250 V CA 50 Hz
Potencia máxima	1.2 W 250 V AC
[Ui] tensión asignada de aislamiento	500 V CA 50 Hz
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	2.5 kV
Tipo de señal de control	Mantenido
Frecuencia de conmutación	100 maniobras de conmutación/día
Señalizaciones en local	Indicador de acción
Consumo de mantenimiento en VA	2.7 VA

Consumo a la llamada en VA	9.2 VA
Tipo de montaje	Ajustable en clip
Tipo de montaje	Carril DIN simétrico de 35 mm
Pasos de 9 mm	2
Altura	81 mm
Anchura	18 mm
Profundidad	68 mm
Color	Blanco
Durabilidad eléctrica	200000 ciclos CA 50 Hz de acuerdo con EN 61095 200000 ciclos CA 50 Hz de acuerdo con IEC 1095
Conexiones - terminales	Circuito de control : 2 terminales de tipo túnel 1,5 mm ² para rígido cable(s) Circuito de alimentación : 1 terminales de tipo túnel 1...4 mm ² para Flexible cable(s) Circuito de alimentación : 1 terminales de tipo túnel 1.5...6 mm ² para rígido cable(s) Circuito de control : 1 terminales de tipo túnel 1.5...2.5 mm ² para rígido cable(s) Circuito de control : 2 terminales de tipo túnel 1.5...2.5 mm ² para Flexible cable(s)
Par de apriete	Circuito de control : 0.8 N.m Circuito de alimentación : 0.8 N.m
Compatibilidad del producto	IACts IACt24 IACtp IACte IACtc

Entorno

Normas	EN 61095 IEC 1095
Nivel de ruido	30 dB
Disipación de calor	0.9 W en 50/60 Hz
Grado de protección IP	IP40 (in modular enclosure) conforming to IEC 60529 IP20 coordinación IEC 60529
Grado de contaminación	2
Tropicalización	2 2 coordinación IEC 60068-1
Humedad relativa	95 % (55 °C)
Altitud máxima de funcionamiento	2000 m
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C

Sostenibilidad de la oferta

Estado de la oferta sostenible	Producto Green Premium
RoHS (código de fecha: AASS)	Conforme - desde 0627 - Declaración de conformidad de Schneider Electric Declaración de conformidad de Schneider Electric
REACH	La referencia no contiene SVHC La referencia no contiene SVHC
Perfil ambiental del producto	Disponible Perfil medioambiental
Instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto	No requiere de operaciones específicas para reciclaje

Información Logística

País de Origen	Francia
----------------	---------

Garantía contractual

Warranty period	18 months
-----------------	-----------