MANTENIMIENTO

Siga la secuencia de la figura 6.
Puede usar agua (fig.6.3) para limpiar el filtro.

Aspiración en seco

Prohibido aspirar sustancias tóxicas o peligrosas tales como asbesto o polvo metálico tóxico. Ver hojas técnicas de seguridad del material a aspirar en caso de duda. Los filtros no pueden no ser capaces de atrapar todas las partículas y pueden liberarlas en el medio ambiente.

Antes de utilizar el aspirador para extraer materiales en seco, el equipo debe configurarse para extracción de material en seco.

La pareja de filtros corrugados principales siempre debe estar instalada. El filtro de diafragma deben estar montados siempre.

Nota: No se recomienda realizar aspiración en seco cuando hay líquido en el depósito o el depósito y filtros están todavía húmedos. Se puede producir una grave solidificación del polvo que puede producir daños en el equipo. Siempre que pase de aspiración húmeda a seca asegúrese de que el depósito y el sistema de filtrado está por completo limpio y seco. Si es necesario cambiar frecuentemente entre aspiración seca y húmeda es mejor tener dos juegos de filtros principales y de primera etapa.

Aspiración de líquidos.

Nunca intente aspirar líquidos corrosivos o inflamables.

Cuidado: Nunca inicie aspiración en húmedo cuando existe polvo seco en el depósito. Se podría dar una peligrosa coagulación de polvo y posible daño a la máquina. Siempre limpie el depósito antes de empezar.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Declaramos bajo nuestra responsabilidad, que el producto descrito bajo “Datos técnicos” está en conformidad con las normas o documentos normalizados siguientes:
EN60335-2-69: 2013 de acuerdo con las regulaciones 2006/42/CE, 2014/30/EU, 2011/65/EU

CE RoHS
Ramiro de la Fuente
Director Manager

Enero 2020