



VALPAINT S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
E-mail: info@valpaint.it
C.F./P.IVA/R.I. di AN 01108220425
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

www.valpaint.it • www.valpaintjungle.it

SC 00239

PRIMER 1200

Ficha técnica

NOMBRE:

PRIMER 1200

GRUPO:

primer blanco al agua

APLICACIÓN:

primer al agua acrílico siloxánico para interiores y exteriores de fácil aplicación

COMPOSICIÓN:

Resinas especiales y cargas que permiten la transpiración.

SOLVENTE:

agua

CARACTERÍSTICAS:

Peso específico: 1.590 ± 30 gr/l. a 20°C.

Rendimiento:

8 - 10 m²/LT. Puede cambiar en función de la irregularidad, la porosidad, la absorción de la superficie y el método de aplicación).

Estabilidad:

24 meses, conservar entre +5°C y +30°C

Pintura:

Blanco y colorado

Envase:

LT.1 – LT. 2,5 – LT. 5 – LT. 12

en la superficie:

2 horas a 20°C

Sobre pintado:

4 - 6 horas a 20°C

En profundidad:

24 horas a 20°C

SECADO:

El Primer 1200 es un producto al agua de fácil aplicación, caracterizado por una buena cobertura, resistencia y por ser lavable. Se puede aplicar sobre diferentes soportes como cemento, revoque, yeso, cartón piedra, madera, hierro y sobre superficies ya pintadas siempre que estén bien fijadas al soporte.

Dilución:

Se diluye al 15 - 20% con agua.

CARACTERÍSTICAS Y RESISTENCIA:

Sistema: con pincel - con rodillo - con pulverizador

Cantidad de capas: 1 - 2

PARA VELIDOR FINE: **Sopores Viejos.** Quitar la pintura vieja, descascarada y harinosa y lavar con agua y jabones específicos. Aplicar luego, como fijador, una mano de Primer 1200 diluido al 50% con agua. Pasadas aprox. 4 horas a 20°C aplicar una segunda mano de Primer 1200 diluido al 15 - 20% con agua. Si por el contrario, la superficie se presenta sana y no harinosa, aplicar cubriendo con una o dos manos de Primer 1200 diluido al 15 - 20% con agua. Después de 4 horas a 20°C, aplicar Velidor Fine. **Sopores Nuevos.** Estucar debidamente la superficie a tratar. Cuanto esté seco, lijar y aplicar una mano de Primer 1200 diluido al 15 - 20% con agua. Después de 4 horas a 20°C, aplicar Velidor Fine.

PARA ARTECO' 7 METAL: Aplicar sobre soportes nuevos y viejos siempre que estén sanos, y que no estén grasosos, pulverulentos ni húmedos. De lo contrario sanear debidamente y pasar un fijador adecuado. Luego cubrir con una mano de PRIMER 1200 diluido al 15 - 20%. PRIMER 1200 se debe extender con un Rodillo de lana o con Pincel o pulverizando con pasadas cruzadas para lograr una mayor cobertura del soporte. Pasadas 6 horas a 20°C, realizar la aplicación de ARTECO' 7 METAL.

NOTAS: La temperatura de aplicación y almacenaje debe estar comprendida entre +5°C y +30°C. El producto se altera con temperaturas de congelación. Lavar las herramientas con agua y jabón inmediatamente después de usarlas.

Ficha nº SC 00239 realizada por el Responsable del Control de Calidad:

Edición nº 2

Septiembre 2014