

CERTIFICADO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CERTIFICAT CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
CERTIFICATE TECHNICAL CHARACTERISTICS

CERTIFICA: QUE TODOS SUS PRODUCTOS CUMPLEN LA NORMA UNE-EN 14411 DE BALDOSAS CERÁMICAS
CERTIFIE: QUE TOUS LEURS PRODUITS RÉPONDENT À LA NORME UNE-EN 14411 DE LA CÉRAMIQUE CARREAUX
CERTIFY: ALL PRODUCTS BELOW ARE RIGHT TO UNE-EN 14411 OF CERAMIC TILES

Producto / Produit / Product	NIVAL DUNAS GRIS PB RECT.	30X90
Norma Norme Norm	Ensayo ESSAI Technical characteristic	Valores Valeurs Values
UNE-EN-ISO 10545-2	Longitud y anchura Longueur et largeur Length and width	±0,5%
	Grosor Épaisseur Thickness	±10%
	Rectitud de los lados Justices des côtes Warpage of edges	±0,3%
	Planitud de superficie Planéité de surface Flatness	+0,5% -0,3%
UNE-EN-ISO 10545-3	Absorción Agua Absorption d'eau Water Absorption	E >10%
UNE-EN-ISO 10545-4	Fuerza de Rotura Force de rupture Force of breakage	Min. 600 N
UNE-EN-ISO 10545-4	Resistencia a la Flexión Résistance à la flexion Resistance to the Flexion	> 12 N/mm2
UNE 67- 101:1985-1M:92	Dureza al rayado de la superficie Mohs Scratch hardness according to Mohs	5
UNE-EN-ISO 10545-9	Resistencia Choque Térmico Choc de résistance thermique Termal Shock	Cumple Passes Standard Test
UNE-EN-ISO 10545-13	Resistencia a ácidos y bases Résistance aux acides et aux bases Acids and Basics resistance	GLA / GHA
UNE-EN-ISO 10545-14	Resistencia a las manchas Résistance aux taches Stains resistance	5

Descripción del producto y usos finales previstos: / Description du produit et utilisations finales: /Use and descripton for the product:

Baldosas cerámicas esmaltadas, para paredes interiores

Carreaux en céramique vitré pour murs intérieur