

## **MOLDURAS Y ESCOCIAS**

PREFABRICADOS DE ESCAYOLA.

### **COMPOSICIÓN:**

Escayola E-35 HNOS. RUIZ DORANTES (con CERTIFICADO AENOR de calidad), fibras minerales y otros posibles aditivos en proporciones inferiores al 1 %.

### **CARACTERÍSTICAS:**

<b>MOLDURAS Y ESCOCIAS</b>	<b>PREFABRICADOS DE ESCAYOLA</b>
Aspecto	Sin manchas, eflorescencias, etc.
Dureza superficial Shore C	> 65
Dimensiones (mm) *:	Según modelo *
Contenido en humedad	< 1 %
pH	7-9
Reacción al fuego	EUROCLASE A1

\*Consultar catálogo.

### **APLICACIONES:**

Elemento decorativo para interiores. Para su colocación utilizar adhesivo en base a escayola tipo SUPERPEGAMENTO RD-4 HNOS. RUIZ DORANTES, S.L.

### **ENVASE Y COMENTARIOS:**

Palés con envoltura de polietileno, debidamente identificado y con diferente cantidad de piezas según modelo.

Se trata de un producto frágil, por lo que deben evitarse lugares de almacenamiento donde haya mucho trasiego.

Debe preservarse de la humedad para evitar posibles alteraciones en su comportamiento normal.

Utilizar el producto solo para las aplicaciones para las que ha sido diseñado.