

**CE**  
**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**  
**No. PBREVBIII-001**

1. Código de identificación única del producto tipo:  
**BALDOSAS CERÁMICAS PRENSADAS EN SECO, CON ABSORCIÓN DE AGUA E > 10%**
2. Uso o usos previstos:  
**PARA PAREDES INTERIORES**
3. Nombre o marca registrada del fabricante y dirección del fabricante:  
**KERABEN GRUPO S.A.U. Ctra. Valencia-Barcelona Km 44,3 12520 Nules (Castellón) España**
4. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones:  
**Sistema 4**
5. Nombre y número del laboratorio notificado: **No procede**
6. Prestaciones declaradas:

Características esenciales		Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Reacción al fuego (Decisión 96/603/EEC modificada)		Clase A1	EN 14411
Fuerza de rotura (ISO 10545-4)		≥ 600 N	
Adhesión con adhesivo cementoso		Clase C1: ≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	
Emisión de sustancias peligrosas (Emisión de cadmio/plomo)		NPD	
Durabilidad para	Usos interiores	Cumple	

*Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.*

- Comprobar antes de instalar: modelo, tono, calibre y calidad. No mezclar calibres.
- Productos no adecuados para su colocación en exterior.
- Junta mínima de colocación: 1,5 mm para productos rectificados / 2,5 para productos no rectificados.
- En las paredes con ángulos internos hay que dejar 5 milímetros libres por la posible dilatación de las piezas. Será necesario planificar y ejecutar correctamente juntas perimetrales de 5 mm en superficies mayores a 7 m<sup>2</sup> y de dilatación de 5 mm, cada 20 a 40 m<sup>2</sup> de superficie en exteriores y el doble en interiores. La colocación sin juntas no es recomendable desde cualquier punto de vista técnico.
- En la colocación de materiales en zonas de contacto con agua (duchas, cocinas, etc) se recomienda utilizar material de rejunte impermeable epoxy y garantizar la completa impermeabilidad del revestimiento.
- Se recomienda proteger los suelos y paredes si después de su colocación se van a realizar otras labores que requieran uso o arrastre de objetos, tales como escaleras, así como para protegerlo de rayas, manchas o golpes, ante la caída de objetos durante dichas labores.
- No trabar.
- Para la limpieza de las piezas, no utilizar detergentes en polvo, ni soluciones ácidas, ni alcalinas, ni estropajos, ni elementos abrasivos. Es suficiente una bayeta húmeda y jabón líquido neutro.
- La instalación del producto, supone su aceptación, y por tanto no se admitirán reclamaciones de material instalado derivado del incumplimiento de estas premisas.

**KERABEN GRUPO**

KERABEN GRUPO, S.A.U.



Ricardo Martínez Rodríguez  
Director Departamento Calidad