

Grosfillex®



GX POWER

ESPECIAL RECUBRIMIENTOS MURALES PVC ALVEOLARES

GX POWER

PEGAMENTO ACRÍLICO DE ADHERENCIA ELEVADA,
ESPECIAL RECUBRIMIENTOS MURALES PVC ALVEOLARES

VENTAJAS

- Aplicación sencilla y rápida directamente a partir del cartucho
- Sin olor, sin solventes, y 0% isocianatos y silicona
- Adherencia inicial y final elevada
- Viscosidad reducida, extrusión fácil a temperatura ambiente
- Permite recuperar las pequeñas irregularidades de la pared de +/- 4 mm

ÁMBITOS DE APLICACIÓN

- Se utiliza para la instalación de los paneles de recubrimientos murales **PVC Alveolares**
- Adaptado para productos cuyo peso no supere los **2 kg/m²**
- Adaptado para superficies porosas.
- Según la superficie, puede a ser necesario aplicar una capa de imprimación
- Uso interior

CARACTERÍSTICAS

- Base: dispersión de acrílico
- Densidad: +/- 1,46 g/cm³
- Consistencia: pastoso
- Color: blanco
- Rendimiento: +/- 2 m²
- Temperatura de aplicación: +5°C a +40°C - teme las heladas
- Resistencia a la temperatura (después de secado completo): **+5°C a +40°C**
- Tiempo de ajuste a la instalación: +/- 15 mn
- Tiempo de agarre definitivo: 24 a 48 h (según T°C)

APLICACIÓN

- Antes de empezar la obra, es preferible realizar una prueba de gancho.

1 - PREPARACIÓN DE LOS SOPORTES

- No aplicar el pegamento por debajo de +5°C
- Los soportes deben ser sanos, limpios, secos y sin grasa.
- Durante obras de renovación, la antigua masa de encolado, los restos de pintura y las capas no portadoras deben eliminarse completamente.
- Uno de los 2 soportes debe ser absorbente. En el caso contrario, se aconseja utilizar una capa de adherencia.
- Pre-tratar las superficies muy absorbentes, porosas y no resistentes al desgaste con una capa de adherencia.

2 - ENCOLADO

- Depositar el pegamento sobre el panel, por paquetes o en cordones, con ayuda de una pistola apropiada. No pegar nunca la superficie completa.
- Aplicar el panel sobre la pared (volver a colocar en caso de necesidad)
- Presionar con fuerza.
- Se pueden realizar rectificaciones máximo 15 mn después del encolado

3 - LIMPIEZA

- El pegamento fresco puede eliminarse con un trapo húmedo.
- Limpieza del material al agua inmediatamente después de utilización.
- El pegamento endurecido solo puede eliminarse manualmente.

PRECAUCIONES

- Evitar el contacto con los ojos y la piel.
- En caso de contacto con la piel, retirar el producto de la piel con un trapo o un papel y lavar las partes afectadas con agua y jabón. En caso de irritación persistente de la piel, contactar con un médico.
- En caso de contacto con los ojos, aclarar con agua abundante y contactar con un médico.
- Tras ingestión, aclarar la boca y beber abundantemente, no hacer vomitar y pedir urgentemente una asistencia médica
- Mantener fuera del alcance de los niños

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN

- **15 meses** en su embalaje de origen cerrado, en un lugar fresco y seco entre +5°C y +40°C - Proteger de las heladas

ENVASADO:

- Cartucho de 310 ml (450 g)
- Cartón de 12 cartuchos

