



DENOMINACIÓN	DA-75
Código	4059*



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	
Conductor Interior	CCS
Ø mm	1
Dieléctrico	PEE-Físico
Ø mm	4,6
Conductor Exterior- Lámina	Al-Pet
- Trenza	Al
Cubierta Exterior	PVC
Color	Blanco
Ø mm	6,7
Radio De Curvatura - (mm)	40
Peso Aprox. kg/km	38
Presentación Metros	100



CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	
Impedancia Característica Ω	75 ± 2
Capacidad Media (pF/m)	54
Velocidad De Propagación (%)	> 83
Resistencia De Bucle (Ω/km)	115
Atenuación (dB/100 M)	
50 MHz	
100 MHz	8
200 MHz	
500 MHz	15,30
800 MHz	19,6
1000 MHz	
1350 MHz	26
1750 MHz	30,20
2050 MHz	32,9
2150 MHz	34
2500 MHz	37
3000 MHz	
Pérdida de Reflexión (dB)	
5-470 MHz	≥ 29
470-950 MHz	≥ 27
950-2150 MHz	≥ 25
Eficacia de Apantallamiento (dB)	≥ 80
Comp. Electromagnética	Sí
Aplicable en TV Digital-TDT-SAT	Sí
Alta Definición	Sí
ICT UNE EN 50117-5	Sí
ICT RD 346/2011	Sí
CE (RoHS)	Sí
CE CPR	Sí
Clase	Eca

*

4141 negro

1.1. CABLES COAXIALES ANTENA TV COAXIALES BAJADA DE ANTENA Y DERIVACIÓN ICT



Normativa Aplicable

Reglamento de ICT
Reglamento de productos
de la construcción
CPR (CE) 305/2011
UNE EN 50575:2015/A1:2016



Aplicaciones

Instalaciones de ICT, Televisión
Digital Terrestre TDT, Televisión
Satélite SAT-FI, Televisión HDTV



CE RoHS

