

FICHA TÉCNICA

STONHENG ANTRACITA 33,3X100 cm

Pasta Roja 10,5 mm

ENSAYO	NORMA	REQUERIDO	RESULTADO
Características dimensionales	ISO 10545-2	Requerida	CUMPLE
Absorción de agua	ISO 10545-3		14%
Resistencia a la flexión	ISO 10545-4	MIN 12 N/mm ²	21
Fuerza de rotura	ISO 10545-4	MIN 600 N	1308
Resistencia al impacto	ISO 10545-5	---	
Abrasión superficial PEI	ISO 10545-7	Clase	---
Dilatación térmica lineal	ISO 10545-8	---	
Resistencia choque térmico	ISO 10545-9	Requerida	CUMPLE
Resistencia al cuarteo	ISO 10545-11	Requerida	CUMPLE
Resistencia a la helada (daños)	ISO 10545-12	Requerida	NO CUMPLE
Resistencia química			
Productos domésticos y aditivos de piscina	ISO 10545-13	---	GA
Ácidos y alcalis	ISO 10545-13	---	GLA / GHA
Resistencia a las manchas	ISO 10545-14	Min. Clase 3	5
Dureza MOHS	UNE-67-101	---	5
Deslizamiento (test péndulo)	UNE/ENV 12633/2003	CLASE	---
Deslizamiento (test rampa calzado)	DIN-51130		---
Deslizamiento (test rampa descalzo)	DIN-51097		---

Los resultados contenidos en esta ficha se obtienen en nuestras instalaciones con aparatos calibrados, pero hay que tener en cuenta que no somos un laboratorio oficial acreditado, así pues, todos los datos son de carácter informativo y relativos a las piezas ensayadas.