

## BARNIZ INTERIOR PARA MUEBLES ECOBARP AL AGUA



**Descripción del Producto** Barniz de acabado transparente y de alta calidad a base de resinas especiales en medio acuoso



### Características Técnicas

|                 |                                                                                                                                             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Color           | Incoloro (en película seca)                                                                                                                 |
| Aspecto         | Brillante                                                                                                                                   |
| Secado al tacto | 40-50 minutos, según tipo de madera, espesor aplicado y condiciones ambientales                                                             |
| Repintado       | Para segunda capa a partir de 5 - 6 horas                                                                                                   |
| Rendimiento     | 10 - 12 m <sup>2</sup> /l, mano, según estado de la superficie                                                                              |
| Diluyente       | Agua                                                                                                                                        |
| Almacenamiento  | Excelente hasta 1 año/s, en envases originales, sin abrir, a temperatura y humedad normales. Almacenar en locales protegidos de las heladas |

### Propiedades

Facilidad de aplicación  
Poder de relleno  
Rápido secado  
Buena dureza  
Resistente a golpes, rayados, roces, vertidos de agua y bebidas, etc.  
Adecuado y fácil aplicación sobre superficies verticales merced a su tixotropía  
Acabado suaves, sedosos, duraderos, nobles y decorativos

### Aplicaciones

Adecuado para acabado de interiores y todo tipo de maderas: puertas, sillas, mesas, muebles en general.

### Modo Empleo

Remover bien el contenido del envase  
Aplicar en capas delgadas y uniformes y bien extendidas  
A pistola aerográfica y pistola airless, ajustar viscosidad con Agua.  
Ocasionalmente a brocha

### Preparación de Superficies

Sobre superficies sin barnizar: Limpiar, lijar y eliminar polvo, grasa, aceite, ceras, pequeñas imperfecciones, etc.  
Sobre superficies en maderas barnizadas o pintadas ya, envejecidas y deterioradas: Eliminar estas capas y proceder como en el caso anterior  
Aplicar la preparación siguiente: Tapaporos Ecobarp al agua  
Aplicar una o dos capas, adecuadamente diluidas, lijando entre capas

### Recomendaciones antes de Aplicar

No aplicar con temperaturas inferiores a 10°C.

**Otros Datos**

Envasado 0.375L, 0.75L y 4L

**Observaciones**

Limpiar los utensilios con agua inmediatamente después de usarlos.  
Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.  
Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.  
No almacenar los envases abiertos o empezados.  
Aplicar con buena renovación de aire.

*Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia, pero en ningún caso constituyen una garantía por nuestra parte. Por estas razones no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 07-11-2013 Esta ficha anula todas las anteriores.*