

1 de 1 TÉCNICA

APLICACIONES

 Cinta adhesiva adecuada para cerrar todo tipo de cajas de cartón, tanto para uso manual como automático.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Excelente adhesión incluso en cajas de cartón reciclado.
- Buen tack.
- Máxima adhesividad.
- Ideal para el almacenamiento en condiciones variables de temperatura y humedad.

CONSTRUCCIÓN

- Soporte: Lámina de polipropileno biorientado transparente.
- Adhesivo: Caucho sintético y resinas de hidrocarburo.
- Color: Blanco, transparente o marrón.



CNICOS

Característica	Dato	
Espesor del Soporte	28 micras	
Espesor Total	44 micras	
Adhesividad	5,2 N/cm	
Resistencia a la Tracción	45 N/cm	
Alargamiento a la Rotura	120%	
on a papel kraft a 50°C en horno	9 horas	
emperatura de Aplicación	6°C – 45°C	
Temperatura de Servicio	-10°C - 60°C	T)





rísticas físicas y de rendimiento que se muestran arriba se obtienen a través de las pruebas recomendadas por AFERA y UB cados son valores típicos y no constituyen una especificación. El usuario debe determinar si la cinta es adecuada para la apl

AJE

nto de la cinta está garantizado dentro de los primeros 12 meses desde su fabricación. El producto debe mantenerse en : n un ambiente seco y alejado de la luz solar directa. Para la trazabilidad del producto, por favor indique el número de lote eso en las etiquetas.

n

no contiene ningún componente peligroso o insalubre. Existen hojas de datos de seguridad a su disposición basadas en la D i. Todas nuestras cintas cumplen con la Directiva Europea 2004/12/CE de embalaje.