

## ADITIVO STAR (pasta)

### Ficha técnica:

#### NOMBRE:

ADITIVO STAR (pasta)

#### GRUPO:

#### EMPLEO:

aditivo al agua para interior

añadir al Klondike o Klondike Light coloreado mezclándolo bien, o bien añadirlo directamente a la pintura, barniz decorativo, esmalte o protector al agua mezclándolo cuidadosamente.

#### CARACTERISTICAS:

**peso específico:**

1.000 ± 30 gr/LT. a 25°C

**viscosidad:**

= = =

**rendimiento:**

LT 0,100 para LT 1 de producto

G 300 LT. 0,100 para LT. 1 de Klondike o Klondike Light

G 300 LT. 0,250 para LT. 2,5 de Klondike o Klondike Light

**efecto estético:**

satinado con fragmentos brillantes

**colores:**

G 300 Plata - G 301 Azul - G 302 Verde

G 303 Cobre - G 304 Violeta - G 305 Oro

**envase:**

LT. 0,100 - LT. 0,250

aplicado tal cual, después del completo endurecimiento, se obtiene una película transpirante.

= = =

#### CARACTERISTICAS Y

#### RESISTENCIA:

#### PREPARACION DEL

#### SOPORTE:

#### PREPARACION DEL

#### PRODUCTO:

#### APLICACION:

**dilución:**

listo al uso mezclándolo bien.

**sistema:**

verter el Aditivo Star G 300 en el envase de Klondike o Klondike Light ya coloreado y mezclar bien.

O bien, el Aditivo Star (cualquier color) añadido directamente en la pintura mezclándolo cuidadosamente y antes de aplicar la ultima mano. En caso de barniz denso puede haber dificultad en la mezcla del Aditivo Star. Entonces es aconsejable utilizar un protector transparente en el cual se ha añadido Star (ej. Finish V 12, V 15, V 16...). Para obtener un perfecto efecto estético, los productos que contienen el Aditivo Star se aplican con brocha, pistola o espátula.

**numero de capas:**

1 o mas

### NOTA:

- Las herramientas de trabajo se lavan cuidadosamente, enseguida después del uso, con agua.
- La temperatura de aplicación y de conservación del producto debe ser superior a +5°C e inferior a +30°C.

Ficha nº SC 00235 emitida por el Responsable de Control de Calidad:

Edición nº 3

Febrero 2018