

FICHA TÉCNICA PRODUCTO

alverlamp
iluminación sostenible

LPRO10WPT

PROYECTOR LED PORTATIL CON CABLE



Aplicaciones domésticas, comercio, industriales.
Naves industriales, fachadas, jardines, viales,
monumentos, instalaciones deportivas, etc.
Ideal para sustitución de proyectores de
halógenos.

Applicazioni: Domestiche, commerciali e
industriali, capannoni, facciate, giardini, viali,
monumenti, installazioni sportive, ecc.
Ideale per sostituire proiettori allogeniti.

Datos Técnicos - Dati tecnici

Potencia nominal - Potenza nominale	W	10W
Tensión nominal - Tensione nominale	V	AC 220-240V
Frecuencia de funcionamiento - Frequenza	Hz	50-60 Hz
Factor de potencia - Fattore Potenza	λ	>0,90
Equivalente incandescencia - Equivalente incandescenza	W	60W
Corriente nominal - Corrente nominale	mA	280 mA

Flujo luminoso - Flusso luminoso	lm	1070 lm
Temperatura de color - Temperatura del colore	°Kelvin	4.000K
Indice de Reproducción cromática - Indice riproduzione cromatica	Ra	>80.
Tono de luz - Tono di luce		Day light.

Temperatura de funcionamiento - Temperatura di funzionamento	°C	-20°C~+50°C.
Tiempo de encendido - Tempo d'accensione		<1,0s
Tiempo calentamiento - Tempo di riscaldamento		<1,0s
Ciclos conmutación - Cicli d'accensioni		≥30.000.
Vida útil - Durata		25.000 horas

Tipo de Led - Tipo di Led		SMD Epistar 3030
Ángulo de luz - Angolo di luce		140°
Regulable - Dimmerabile		No

Contenido mercurio - Contenuto di mercurio	Hg	0,0 Hg
Etiqueta Energética - Classe energetica		A++
Grado de protección - Grado di protezione	IP	IP65

Protección contra choques eléctricos - Protezione contro scosse elettriche		Clase III - Classe III
Casquillo/base - Attacco/base		Conexión Dir. - Connessione Dir.
Material - Materiale		
Cuerpo - Corpo		Aleación aluminio - Lega alluminio
Soporte - Supporto		Acero lacado - Acciaio Laccato
Difusor - Difusore		Cristal templado - Vetro Temperato
Color - Colore		Negro - Nero
Modelo - Modello		Con Soporte - Con Supporto

FICHA TÉCNICA PRODUCTO



Dimensiones, peso e instalación - Dimensioni, peso e installazione

Longitud total - Lunghezza totale	L	218 mm
Anchura total - Altezza totale	A	132 mm
Altura Total - Altezza totale	H	278 mm
Peso neto - Peso lampada	g	1.015 g
Peso bruto - Peso lampada + scatola	g	1.215 g
Packing - Scatolo	mm	300x230x148 mm
Montaje - Montaggio		-
Distancia entre orificios fijación - Distanza fissaggio fori	mm	-
Corte instalación - Foro installazione	mm	-

Extras - Extra

Mando a distancia - Telecomando		-
		-
Cable - Cavo elettrico		>1,5m
Batería/tiempo de carga - Batteria/tempo de ricarica		
Batería/Duración - Batteria/Durata		-
Cargador de red - Caricatore da rete elettrica		-
Cargador coche - Caricatore da auto		-
Sensor crepuscular - Sensore crepuscolare		-
Sensor de movimiento - Sensore di movimento		-
Regulador de tiempo encendido - Regolazione tempo d'accensione	Seg.	-

Embalaje - Imballaggio

Referencia - Codice		LPRO10WPT
Código del producto - Codice a barre	EAN	8436541042469
Piezas por caja - Unità per cartone	Uds.	10 Uds
Peso total - Peso totale	Kg.	13,58 kg
Dimensiones embalaje - Dimensioni imballaggio		77x48x32,5 cm



Observaciones - Osservazioni

- No montar junto con lámparas de descarga, fluorescentes,... en la misma línea de carga, ya que puede afectar seriamente a los componentes electrónicos de la lámpara Led.
- Desconecte la alimentación de la instalación antes de iniciar la instalación de la lámpara.
- No manipular la lámpara.

- No montare insieme con lampade a scarica, fluorescenti, ... sulla stessa linea elettrica, perchè si possono danneggiare i componenti elettronici della lampada a led.
- Scollegare l'alimentazione dell'istallazione, prima di iniziare a installare la lampada.
- No manomettere la lampada.