

# Hoja de características del producto

Especificaciones



Caja de distribución; Resi9 MP;  
Empotrar; 3 Filas; 36 Módulos;  
Puerta Blanca

MIP20312

## Principal

|                               |                                                                            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Gama                          | Resi9                                                                      |
| Nombre del producto           | Resi9 RCBO                                                                 |
| Tipo de producto o componente | Armario                                                                    |
| Tipo de envoltente            | Envoltente modular                                                         |
| Nb of 18 mm modules per row   | 12                                                                         |
| Nb of horizontal rows         | 3                                                                          |
| Type of door                  | Sencillo                                                                   |
| Anchura                       | Pared, estado 1 270 mm<br>Exterior, estado 1 294 mm                        |
| Altura                        | Pared, estado 1 478 mm<br>Exterior, estado 1 502 mm                        |
| Profundidad                   | Exterior, estado 1 18 mm<br>Pared, estado 1 80 mm<br>Total, estado 1 98 mm |

## Complementario

|                                    |                                                                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montaje de armario                 | Empotrado                                                                                                 |
| Pasos de 9 mm                      | 24                                                                                                        |
| Número total de módulos de 18 mm   | 36                                                                                                        |
| [In] Corriente nominal             | 63 A                                                                                                      |
| Tipo de carril                     | Raíl asimétrico de 35 mm                                                                                  |
| Descripción de la placa de montaje | Sin placa de montaje                                                                                      |
| Entrada de cable                   | Orificios pre-cortados                                                                                    |
| Función de bloque de terminales    | Sin                                                                                                       |
| Material del envoltente            | Parte atrás, estado 1 tecnoplástico<br>Puerta, estado 1 tecnoplástico<br>Frontal, estado 1 tecnoplástico  |
| Profundidad interna                | 76 mm                                                                                                     |
| Color                              | Puerta, estado 1 blanco - tipo de cable: RAL 9003)<br>Frontal, estado 1 blanco - tipo de cable: RAL 9003) |
| Segmento de mercado                | Residencial                                                                                               |

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Entorno

|                                        |                                                                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Normas                                 | IEC 61439-1<br>IEC 61439-3<br>IEC 60670-1<br>IEC 60670-24                           |
| Etiquetas de calidad                   | IMQ                                                                                 |
| Resistencia al fuego                   | Puerta, estado 1 650 °C<br>Parte atrás, estado 1 650 °C<br>Frontal, estado 1 650 °C |
| Grado de protección IP                 | IP40                                                                                |
| Grado de protección IK                 | IK07                                                                                |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -25...60 °C                                                                         |

Unidades de embalaje

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de unidad del paquete 1       | PCE       |
| Número de unidades en empaque      | 1         |
| Peso del empaque (Lbs)             | 1,57 kg   |
| Paquete 1 Altura                   | 9,8 cm    |
| Paquete 1 ancho                    | 29,4 cm   |
| Paquete 1 Longitud                 | 50,2 cm   |
| Tipo de unidad del paquete 2       | BB1       |
| Número de unidades en el paquete 2 | 4         |
| Peso del paquete 2                 | 6,38 kg   |
| Paquete 2 Altura                   | 52 cm     |
| Ancho del paquete 2                | 30 cm     |
| Longitud del paquete 2             | 40 cm     |
| Tipo de unidad del paquete 3       | P12       |
| Número de unidades en el paquete 3 | 64        |
| Paquete 3 Peso                     | 114,08 kg |
| Paquete 3 Altura                   | 120 cm    |
| Ancho del paquete 3                | 80 cm     |
| Paquete 3 Longitud                 | 120 cm    |

Sostenibilidad de la oferta

|                                      |                                                                                                                          |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado de oferta sostenible          | Producto Green Premium                                                                                                   |
| Reglamento REACH                     | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                     |
| Directiva RoHS UE                    | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)<br><a href="#">Declaración RoHS UE</a>       |
| Sin mercurio                         | Sí                                                                                                                       |
| Información sobre exenciones de RoHS | <a href="#">Sí</a>                                                                                                       |
| Normativa de RoHS China              | <a href="#">Declaración RoHS China</a><br>Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias |
| Comunicación ambiental               | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                            |
| Presencia de halógenos               | Producto libre de halógenos                                                                                              |

Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País de Origen | ES |
|----------------|----|

Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|