792907

Fecha de Alta
05-08-2015
Versión
7 - 10/05/2016

REHABIT REVESTIMIENTO PIEDRA

FAMILIA IMPERMEAB. Y REVEST. FACHADAS

LÍNEA ESPECIFICOS/MORTEROS MONOCAPA

DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Revestimiento acrílico, a base de partículas coloreadas, que permite obtener efectos decorativos de imitación a Piedra.
Alto nivel de protección y durabilidad. Con conservante antimoho.

USOS

Exterior/Interior
Madera previamente imprimada
Metal previamente imprimado
Morteros de cemento
Hormigón
yeso

PROPIEDADES

- Proporciona protección al soporte
- Resistencia a los agentes atmosféricos
- Durabilidad
- Colores sólidos a la luz e intemperie
- Elimina pequeñas fisuras
- Disimula posibles defectos del soporte
- Buena adherencia
- Impermeable al agua de lluvia
- Excelente protección a los factores climáticos
- Acabado estético muy decorativo
- Fácilmente aplicable a pistola
- Elevado poder de relleno
- Con conservante antimoho

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	REHABIT REVESTIMIENTO PIEDRA CLARO
Peso específico	1,16± 0,05 kg/l
Viscosidad	80 +/- 10 PO
Sólidos en volumen	42± 1
Sólidos en peso	53± 1
VOC	Cat. c/BA 75/40 (2007/2010):0,84 g/l
Rendimiento aprox. por mano	1-1,5 m²/L
Secado tacto	1 - 2 horas
Repintado	24 horas
Colores	Gris, Rosa, Claro y Oscuro

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Soportes Nuevos
Morteros de cemento:
1. Esperar hasta total fraguado, mínimo 30 días.
2. Limpiar las posibles eflorescencias con chorro abrasivo.
3. Neutralizar las superficies alcalinas.
4. En superficies pulidas: lijar para abrir poro.

5. Limpiar el soporte de productos extraños.
6. Fijar los soportes deleznables mediante fijador adecuado.
7. Masillar los defectos del soporte.

Yeso:
1. Esperar hasta que esté bien seco, máximo 20% de humedad.
2. Limpiar el soporte de productos extraños.
3. Limpiar las posibles eflorescencias con chorro abrasivo.
4. Regular las absorciones del soporte con selladora o una mano diluida del mismo producto.
5. En superficies pulidas, lijar para abrir poro.
6. Fijar los soportes deleznables con fijador adecuado.
7. Masillar los defectos del soporte.

Restauración y mantenimiento

1. Eliminar totalmente las viejas pinturas en mal estado o mal adheridas.
2. Las superficies brillantes deben matizarse, para asegurarse una buena adherencia.
3. En los soportes pintados debe comprobarse la solidez y anclaje de la pintura, diagnosticar su naturaleza para evitar posibles incompatibilidades y eliminar el polvo y la suciedad antes de ser repintados.
4. Masillar con plaste los defectos del soporte.
5. Tratar con fungicida los soportes contaminados.

MODO DE EMPLEO

Consejos de aplicación

- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.
- No requiere dilución.
- Preparar el soporte según su estado y posteriormente aplicar un revestimiento liso del mismo color, con la finalidad de que el fondo no pueda perjudicar la estética final de la aplicación.
- Finalmente aplicar el producto preferentemente sin diluir.
- No aplicarlo a temperaturas inferiores a 5º C ni en superficies expuestas a una fuerte insolación.
- Evitar los días excesivamente húmedos con riesgo de lluvia o temperaturas del soporte elevadas.
- Solo para retoques se puede diluir con Emulsión Fijadora y aplicar con un rodillo.

Disolvente para dilución y limpieza

Agua

Método de aplicación	Dilución orientativa
Rodillo	Emulsion Fijadora solo para retoques
Pistola gotelé	Al uso

SISTEMA

Procesos por tipo de soporte

	Imprimación	Intermedia	Acabado
Antiguas Pinturas en Buen Estado			
MAX	Revestimiento liso color	Rehabit Revestimiento Piedra	Rehabit Revestimiento Piedra
STD	Revestimiento liso color		Rehabit Revestimiento Piedra
Soportes deleznables			
MAX	Fijador + Revestimiento liso color	Rehabit Revestimiento Piedra	Rehabit Revestimiento Piedra
STD	Revestimiento liso color		Rehabit Revestimiento Piedra
Antiguas Pinturas en Mal Estado			
MAX	Eliminar + Fijador + Revestimiento liso color	Rehabit Revestimiento Piedra	Rehabit Revestimiento Piedra
STD	Eliminar + Revestimiento liso color		Rehabit Revestimiento Piedra
Mortero de cemento			
MAX	Fijador + Revestimiento liso color	Rehabit Revestimiento Piedra	Rehabit Revestimiento Piedra

REHABIT REVESTIMIENTO PIEDRA

STD Revestimiento liso color Rehabit Revestimiento Piedra

SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5º y 35º C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

FORMATOS

8 L