

MG 15 A

Refrigeración por Gas

180 Amp 60% CO₂
164 Amp 60% Ar + CO₂

DESCRIPCIÓN
Antorcha Sirga Alumin Gt-15 2Mts. Euro
Antorcha Gt-15 3Mts. Euro
Antorcha Gt-15 4Mts. Euro
Antorcha Gt-15 5Mts. Euro
Antorcha Sirga Alumin GN-15 2Mts. Euro
Antorcha GN-15 3Mts. Euro
Antorcha GN-15 4Mts. Euro
Antorcha GN-15 5Mts. Euro

POS.	DESCRIPCIÓN
N1	Cuello Principal Eu-15
N1.1	Muelle Sujeción Tobera Eu-15
N1.2	Difusor Portatubo Eu-15
N1.3	Aislante Cuello Eu-15
N1.4	Hexagonal Cuello Eu-15
N1.5	Casquillo Encaje Cuello
N3	Tobera Cónica Estándar Eu-15 - 12Mm.
N3	Tobera Cónica Estándar Eu-15 - 12Mm.
N4	Tobera Supercónica Eu-15 - 9.5Mm.
N5	Tobera Cilíndrica Eu-15 - 16Mm.
N6	Tobera Cuello Botella Eu-15 - 13Mm.
N7	Tobera Puntos Eu-15 - 16Mm.
N8	Tobera Clavos Eu-15 - 16Mm.
M6	Punta Contacto M/6*25 - 0.6Mm. Cu.
M6	Punta Contacto Cromada M/6*25 - 0.8Mm. Cu.
M6	Punta Contacto M/6*25 - 0.6Mm. Cu.
E1	Empuñadura Negro-Rojo Aire
E5	Pulsador Negro
G1	Sirga Forrada Rojo 0.6-0.8Mm. 2.40Mts.
G1	Sirga Forrada Rojo 0.6-0.8Mm. 3.40Mts.
G1	Sirga Forrada Rojo 0.6-0.8Mm. 4.40Mts.
G1	Sirga Forrada Rojo 0.6-0.8Mm. 5.40Mts.
G1	Sirga Forrada Roja 1.0-1.2Mm. 2.40Mts.
G1	Sirga Forrada Roja 1.0-1.2Mm. 3.40Mts.
G1	Sirga Forrada Roja 1.0-1.2Mm. 4.40Mts.
G1	Sirga Forrada Roja 1.0-1.2Mm. 5.40Mts.
G2	Sirga Hilo Aluminio 0.8-1.0Mm. 2Mts.
G2	Sirga Hilo Aluminio 0.8-1.0Mm. 3Mts.
G2	Sirga Hilo Aluminio 0.8-1.0Mm. 4Mts.
G2	Sirga Hilo Aluminio 0.8-1.0Mm. 5Mts.
G2	Sirga Hilo Aluminio 1.2-1.6Mm. 2Mts.
G2	Sirga Hilo Aluminio 1.2-1.6Mm. 3Mts.
G2	Sirga Hilo Aluminio 1.2-1.6Mm. 4Mts.
G2	Sirga Hilo Aluminio 1.2-1.6Mm. 5Mts.
G2.1	Casquillo Sirga Aluwed/Alum.
G2.2	Junta Torica Sirga Aluwed/Alum.
G2.3	Gusanillo Sirga Hilo Aluminio 0.8-1.0Mm.
G2.3	Gusanillo Sirga Hilo Aluminio 1.2-1.6Mm.
G3	Sirga Bronce Forrada Gris Inox.1.0-1.2Mm. 2.40M
G3	Sirga Bronce Forrada Gris Inox.1.0-1.2Mm. 3.40M
G3	Sirga Bronce Forrada Gris Inox.1.0-1.2Mm. 4.40M
G3	Sirga Bronce Forrada Gris Inox.1.0-1.2Mm. 5.40M



MG 15 A

Antorcha de repuesto estándar, modelo de reducida potencia, muy ligero y fácil de manejar.

Ideal para pequeñas reparaciones y uso general. Perfecto para hilos de 0.8 mm y piezas pequeñas.

Tobera de pequeño diámetro para soldar en lugares de difícil acceso.



POS.	DESCRIPCIÓN
C1	Puntera Cable Cx-1
C2	Tuerca Cable Cuello
C3	Casquillo Abrocha Cable Cx-1
C4	Cable Repuesto Eu-15 2Mts.
C4	Cable Repuesto Eu-15 3Mts.
C4	Cable Repuesto Eu-15 4Mts.
C4	Cable Repuesto Eu-15 5Mts.
C5	Faston Delantero Cable
C6	Faston Trasero Cable
S1	Tuerca Insertada Negra Cx
S2	Tubo Soporte Conexión Cx
S3	Soporte Muelle Trasero Cx
S4	Muelle Trasero Cx
T1	Cuerpo Conexión Euro Cx
T2	Tornillo Cuerpo Conexión
T3	Junta Torica Cuerpo Conexión
T4	Faston Cuerpo Conexión
T5	Aguja Cuerpo Conexión Cx
T6	Tuerca Sujeción Sirga

