

PLASTE RENOVACION 3 h

EN POLVO

PLASTE DE INTERIORES PARA PREPARACIÓN DE SOPORTES.

Para renovar y alisar paredes.

Sobre soportes interiores de yeso, placas de cartón yeso, pinturas plásticas absorbentes o mates, cemento, hormigón,...

CARACTERISTICAS

- Acabado fino.
- Fácil lijado.
- Buena adherencia.
- Hasta 10 mm de espesor.

PREPARACION DE LA PASTA

Añadir 2.5 Kg de polvo sobre 1 L de agua y amasar hasta obtener una pasta suave y consistente. De uso inmediato. No remover una vez iniciado el fraguado. Esta pasta puede ser utilizada durante 3 h a 20°C.

Para obtención de mayores espesores, realizar aplicaciones en capas sucesivas.

Aplicar con llana lisa o espátula de acero inoxidable.

Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de usar.

MODO DE EMPLEO

Los soportes deben estar sanos, secos y libres de polvo, grasas y ceras.

Eliminar el polvo y sanear la superficie a tratar.

Aislar y proteger las partes metálicas con imprimación anticorrosiva.

Si el fondo es muy absorbente o disgregable aplicar previamente una imprimación.

APLICACION: Llana lisa o espátula.

LIMPIEZA: Limpiar los utensilios con agua.

RENDIMIENTO: 1 kg/m² /mm

TIEMPO DE SECADO: 12-24 h/mm

PRECAUCIONES: Temperatura de aplicación: 5- 35°C.
No aplicar sobre superficies sometidas a humedad permanente.

ALMACENAJE: Almacenar bien cerrado al abrigo de la humedad.

SEGURIDAD: Exento de etiquetado de seguridad.

Estos datos corresponden a nuestro estado actual de conocimientos y sirven como información sobre nuestro producto, pero sin asumir compromiso por nuestra parte.

Julio, 2021