

# Descripción del producto

## BASE CLAS B 40 FR 5.5 W/2700K E14

LED BASE CLASSIC B | Lámparas LED, forma clásica de vela



### ÁREAS DE APLICACIÓN

- Iluminación general
- Aplicaciones domésticas
- Arañas
- Uso en exteriores solo en luminarias para exteriores (mínimo IP65)

### BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Carga térmica más baja (en comparación con el producto de referencia estándar)
- Consumo de energía muy bajo
- Resistente a los golpes y a las vibraciones gracias a la tecnología LED
- Sin radiación UV ni radiación de tipo IR cercano en el haz de luz
- Luz instantánea al 100 %, sin tiempo de calentamiento
- Reemplazo simple y directo para las lámparas incandescentes convencionales

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- LED lámparas profesionales para tensión en línea
- No apto para el uso con reguladores
- Buena reproducción cromática ( $R_a \geq 80$ ) y estabilidad de color durante toda la vida útil de la lámpara
- Casquillo: E14, B22d
- Lámparas libres de mercurio



## DATOS TÉCNICOS

## Datos eléctricos

Potencia nominal	5,50 W
Potencia nominal	5,50 W
Tensión nominal	220...240 V
Número de lámparas máximas por 10 A (B)	210
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	320
Frecuencia de funcionamiento	50...60 Hz
Factor de potencia $\lambda$	> 0,50
Potencia equivalente lámpara	40 W


## Datos Fotométricos

Flujo luminoso	470 lm
Factor manten.lumen final vida ú	0,70
Tono de luz (denominación)	Warm White
Temperatura de color	2700 K
Flujo luminoso	470 lm
Índice de reproducción cromática Ra	$\geq 80$
Desviación estándar de ajuste de color	$\leq 6$ sdc
Flujo luminoso nominal	470 lm
Temperatura de color nominal	2700 K
Índice de reproducción cromática Ra	$\geq 80$

## Datos técnicos de iluminación

Tiempo de precalentamiento (60 %)	< 0,50 s
Tiempo de arranque	< 0,5 s

## Dimensiones y peso



Longitud total	100,0 mm
----------------	----------

<b>Diámetro</b>	37,0 mm
<b>Ampolla exterior</b>	B37
<b>Largo</b>	100,0 mm

## Temp. y condiciones de funcionamiento

<b>Margen de temperatura ambiente</b>	-20...+40 °C
<b>Temp. máx. en el punto de prueba tc</b>	78 °C

## Duración de vida

<b>Vida útil nominal lámpara</b>	10000 h
<b>Vida útil lámpara</b>	10000 h
<b>Número de ciclos de encendidos</b>	100000
<b>Mante. de lúm. al final de la vida útil</b>	0,70

## Datos adicionales del producto

<b>Casquillo (denominación estándar)</b>	E14
<b>Libre de mercurio</b>	Sí
<b>Construcción / Modelo</b>	Mate
<b>Mostrar pictograma RAEE</b>	Sí
<b>Pie de pág. usado solo para el producto</b>	Todos los parámetros técnicos valen para toda la lámpara/Debido al complejo proceso de producción de los LED los valores técnicos que se muestran son puramente estadísticos que no coinciden necesariamente con los parámetros técnicos actuales de cada producto que pueden variar.
<b>Contenido mercurio</b>	0,0 mg

## Capacidades

<b>Regulable</b>	No
------------------	----

## Certificados &amp; Normas

<b>Clase de eficiencia energética</b>	A+
<b>Consumo de energía</b>	6 kWh/1000h

## Categorías específicas del país

<b>Sistema intern. de codificación de lámp</b>	DRBB/F-5,7-220-240-E14-106
<b>Referencia para pedido</b>	BASECLB40 5,5W/

## DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volúmen
4052899955509	Estuche de cartón 3	39 mm x 116 mm x 138 mm	79,00 g	0.62 dm <sup>3</sup>

4052899955530	Embalaje de envío 30	241 mm x 204 mm x 117 mm	868,00 g	5.75 dm <sup>3</sup>
4052899972490	Blíster 3	41 mm x 140 mm x 185 mm	88,00 g	1.06 dm <sup>3</sup>
4052899972506	Embalaje de envío 18	262 mm x 153 mm x 201 mm	587,00 g	8.06 dm <sup>3</sup>
4058075184411	Estuche de cartón 5	36 mm x 177 mm x 133 mm	122,00 g	0.85 dm <sup>3</sup>
4058075184428	Embalaje de envío 50	372 mm x 186 mm x 121 mm	1348,00 g	8.37 dm <sup>3</sup>
4058075819474	Estuche de cartón 4	39 mm x 151 mm x 138 mm	99,00 g	0.81 dm <sup>3</sup>
4058075819481	Embalaje de envío 40	312 mm x 201 mm x 117 mm	1041,00 g	7.34 dm <sup>3</sup>

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

---

#### AVISO

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.