


MANILLON MOD.8000



Diam.	30	30
C	300	300
L	400	500

Características

Manillón para puerta.

Máxima resistencia y durabilidad.

Acabado acero inoxidable AISI304

Acabado acero inoxidable AISI201 negro

Es un acero austenítico . Ofrece una excelente resistencia a la corrosión.

Test niebla salina

Condiciones:

Concentración de la solución: (50±5) g/L NaCl

Temperatura de la cámara: (35±2)°C

Volumen de la solución salina: (1.0 – 2.0) ml/(80cm².h)

pH de la solución a (25±2)°C: 6.5-7.2

Resultado del ensayo: 9 sobre 10

Sistema de fijación

Incluye accesorios para fijación en una cara o dos caras de la puerta

Embalaje

Envase: 1 juego

Embalaje: 10 envases

Fabricación

Mecanizado y Lijado. Pintado

Garantía

Brass Ocho s.a. ha incorporado en su sistema de producción los procedimientos de la norma UNE EN ISO 9001

RECEPCIÓN DE PEDIDO-PRODUCCIOÍN-INSPECCIÓN Y ENSAYO-TRAZABILIDAD-EXPEDICIÓN-FEED BACK

Para ello, cuenta con proveedores homologados y con su propio sistema de mejora.

Esta garantía ampara los productos BRASS OCHO siempre y cuando se observen las condiciones de montaje, uso y mantenimiento correctas y cuando no sean alteradas las características físico-químicas del producto