

Ficha Técnica



REMBER

c/ Reyes Magos, nº 14 28009 Madrid
Tel. 91 8757060 Fax 91 8757061

QUITAPINTADAS

PARA PIEDRA NATURAL Y ARTIFICIAL –LADRILLO –CERÁMICA –AZULEJOS –
METALES –CRISTAL

- Denominación:** REMBER QP 750
- Descripción:** Gel formulado con una mezcla de disolventes especiales, no corrosiva.
No contiene cloruro de metileno.
- Aplicaciones:** Para la limpieza de graffitis realizados con pinturas en aerosol sobre piedra, cristal y superficies minerales y metálicas sin pintar, en bajos de edificios, monumentos, tiendas (escaparates y cierres), etc.
Gracias a su consistencia espesa puede aplicarse sobre superficies verticales, permitiendo tiempos de actuación prolongados sin descolgarse.
Por su cuidadosa composición no ataca ningún tipo de piedra.
Es aplicable también sobre determinados materiales plásticos duros, siempre que se reduzcan los tiempos de actuación al mínimo. En estas superficies hacer siempre una prueba previa.
- Modo de Empleo:** Aplicar tal y como se presenta, removiendo el contenido antes. En caso de superficies muy porosas, es conveniente humedecer previamente los alrededores de la pintada para disminuir el riesgo de extensión de la mancha al proceder a su limpieza.
Extender una capa gruesa de 1 mm. con espátula o brocha de pelo corto natural, de forma regular. En general es suficiente con dejar actuar entre 2 y 30 minutos, pero también puede dejarse actuando varias horas. Retirar primero con una espátula, restregar con cepillo de raíz o emplear chorro de agua a presión siempre antes de que seque el gel. También se puede emplear estropajo verde (si la superficie lo permite). A continuación aclarar con agua, ayudándose de nuevo de un cepillo para retirar bien el producto.

Dependiendo de la intensidad o profundidad de la pintada puede ser necesario repetir la operación.

Los disolventes de la formulación son de secado muy lento por lo que las superficies pueden tardar varias horas en secarse y recuperar el tono original.

Para facilitar posteriores limpiezas en superficies porosas, donde siempre es difícil eliminar las sombras de las pintadas, puede aplicar nuestro protector antipintadas REMBER TR/P2 pasados unos días, una vez que el soporte esté totalmente seco.

Rendimiento: Dependiendo de la pintada, de 0,75 a 1 kg/m².

Presentación: Envases de 500 ml.