POLIMERO SELLADOR 10ML

POLIMERO PARA TIRAS y ACCESORIOS IP65

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Código de producto:	83254
Formato:	Semi fluido
Índice de Protección (IP):	IP65
Materiales:	Monocomponente MS polímero
Color:	Traslucido
Garantía:	3 años
Cantidad:	10 ml
Uso:	Interior/ exterior

SECADO Y CURACIÓN

Tiempo de secado:	Tras 24h: ≥2-4 mm
Curado:	10-60 minutos aprox
Tiempo de aplicación:	Máximo 10 minutos
Densidad:	1,1-1,2 g/cm3

DIMENSIONES

Largo (l):	135 mm
Ancho (b):	75 mm
Fondo (h):	15 mm

CARACTERÍSTICAS TÉRMICAS

Temperatura de trabajo:	-20 + 200ºC
Temperatura de aplicación:	5º + 40ºC
Almacenamiento:	6 meses a 25°C
Humedad de almacenamiento:	10%〜70% Rh

CONDICIONES DE MEDIOAMBIENTALES

Certificaciones:	CE, RoHS,ErP

CARACTERISTICAS GENERALES

- Indicado para aplicar en superficies plásticas
- No conduce la electricidad
- Buena resistencia ante agentes externos como agua, polvo
- Recuperación elástica >50%
- Resistencia tensión ≥0,5 N/mm2
- Diseñado para sellar las uniones de tiras led frente a humedad y polvo, otorgando una protección IP65.

DATOS LOGÍSTICOS

Código de barras del producto (EAN):	8436610832540
Peso Kg por unidad:	0,030
Volumen cm3 por unidad:	150
Unidades por caja:	50
Descripción:	POLIMERO SELLADOR 10ML

CE RoHS ErP COMPLIANT

2023 Mayo – Datos sujetos a cambios

Navigator Lighting Spain S.L.U
www.navigator-light.es