

FICHA TÉCNICA

4P-015 PRACTIK LIGANTE DE MORTERO

Fecha de revisión: Abril 2016

- **Fácil aplicación**
- **Promotor de adherencia**

Descripción

Dispersión basada en copolímeros acrílicos ideal para utilizar como promotor de adherencia entre capas heterogéneas.

Usos típicos

Muy apropiada para la aplicación previa de estructuras de cemento y derivados, donde se necesite aplicar mortero nuevo sobre viejo, facilitando así la humectación y adherencia del mismo. También se recomienda cuando se necesite colar velo de fibra tanto en paramentos verticales como horizontales, tanto en cemento como losetas de barro o otros materiales de construcción.

Características

| | |
|--|--|
| Acabado..... | Transparente |
| Color..... | Incoloro |
| Sustrato..... | Morteros de cemento, losetas de barro |
| Rendimiento práctico..... | 10 – 12 m ² /L y por capa (dependiendo del tipo de soporte y las condiciones de aplicación) |
| Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) | Este producto contiene como máx. 3 g/L COV (Directiva 2004/42/CE – fuera del ámbito) |
| Proceso de aplicación..... | Brocha o rodillo |
| Estabilidad en almacén..... | 3 años almacenada en envases de origen, en interior, entre 5 y 40 °C |

FICHA TÉCNICA 4P-015 PRACTIK LIGANTE DE MORTERO

Fecha de revisión: Abril 2016

Modo de empleo

Preparación de superficies

Todos los soportes deben estar secos, firmes y exentos de polvo, grasas, mohos, algas y otros contaminantes.

Condiciones ambientales

- Temperatura ambiente:
 - Superior a 5 °C y inferior a 35 °C
- Humedad relativa:
 - Inferior al 80 %
- Temperatura del soporte:
 - 2 a 3 °C por encima del punto de rocío

Características de aplicación

- Preparación del producto:
 - Agitar hasta homogenización completa
- Dilución del producto:
 - Listo al uso. En sustratos poco porosos se puede diluir hasta un 15 % con agua.
- Aplicación:
 - Morteros - Aplicar una capa de Praktik Ligante de Mortero y esperar cerca de 30 minutos. Aplicar el mortero nuevo bien con rodillo o proyectado.

 - Losetas en azoteas - Aplicar una capa de Praktik Ligante de Mortero sobre la superficie en cuestión, esperar cerca de 30 minutos y colocar el velo de fibra. Pasar un rodillo seco por encima para quitar posibles imperfecciones. Seguir a posteriori con el sistema de pintado recomendado

SEGURIDAD, SALUD E HIGIENE

En general, evite el contacto con los ojos y la piel, utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños.

Utilizar solamente en lugares bien ventilados. No verter los residuos por el desagüe.

Conserve el envase bien cerrado y en envase apropiado.

Asegure el transporte adecuado al producto, prevenga cualquier accidente o incidente que pudiera ocurrir durante el transporte, normalmente la ruptura o deterioro del envase. Mantenga el envase en lugar seguro y en posición correcta. No utilice ni almacene el producto en condiciones extremas de temperatura.

Deberá tener siempre en cuenta la legislación en vigor relativa a ambiente, higiene, salud y seguridad en el trabajo.

Para más información es **fundamental la lectura de la etiqueta del envase y de la ficha de seguridad.**