



AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL P38



Gas refrigerante



Fácil de transportar



LCD display



Fácil instalación y mantenimiento



Deshumidificador



Función reinicio automático



Modo frío y calor



Kit de ventana incluido



Mando a distancia



Temporizador

MODELO

HTW-PC-026P38

HTW-PB-026P38

Alimentación Eléctrica

V,F,HZ

220-240V (1 Fase ~ 50Hz)

RENDIMIENTO

Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	2,5	2,5
	Consumo	W	1000	1000
	EER	—	2,6	2,6
	Clasificación Energética	Frío	A	A
Capacidad calefacción	Capacidad	kW	—	2,4
	Consumo	W	—	1050
	COP	—	—	2,3

CARACTERÍSTICAS

Potencia sonora	dB(A)	65	65
Presión sonora	dB(A)	55/54	55/54
Caudal aire	m³/h	320	320
Perímetro climatizable (según las condiciones de la sala)	m²	13-18	13-18
Temperatura seleccionable	°C	16-31	16-31
Capacidad de deshumidificación	l/24h	28,8	28,8
Refrigerante	Tipo	R290	R290
	Cantidad de carga	Kg	0,16

DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones netas (AnxAlxPr)	mm	330x680x280	330x680x280
Dimensiones brutas (AnxAlxPr)		370x880x320	370x880x320
Peso neto	Kg	20/22	21/23

CONEXIONES

Longitud del tubo de evacuación	m	1,5	1,5
Dímetro del tubo de evacuación	cm	15	15

CÓDIGO EAN	8435483844902	8435483844919
------------	---------------	---------------

*Según modelo