

MULTISUMER 104M

HiSO pumps by hase

Sumergible aguas limpias/Água limpa submersível

Aplicaciones

Electrobombas sumergibles multicelulares para elevación de aguas limpias en instalaciones de presurización, ideales para su instalación en depósitos y pozos abiertos.

Características Técnicas

Motor: 2850 rpm, refrigerado por agua bombeada.

Grado de protección: IP-X8.

Clase de aislamiento: B.

Cuerpo de bomba, rejilla aspiración y difusores: Polipropileno (PP).

Camisa y eje: Acero inoxidable AISI 420

Turbinas: Noryl.

Cierres mecánicos (doble): Cerámica / Grafito.

Cable eléctrico: 10 m. H07RN-F con enchufe SCHUKO.

Temperatura máx.: 35°C.

Inmersión máxima: 7 m.

Es imprescindible instalar válvula de retención en la salida de la bomba.

Todos los modelos incluyen interruptor de nivel, condensador y disyuntor incorporados.



Aplicativos

Bombas elétricas submersíveis multicelulares para elevação de água limpa em instalações de pressurização, ideais para instalação em tanques e poços abertos.

Recursos técnicos

Motor: 2.850 rpm, arrefecido a água bombeada.

Grau de proteção: IP-X8.

Classe de isolamento: B.

Corpo da bomba, grelha de aspiração e difusores: Polipropileno (PP).

Manga e eixo: Aço inoxidável AISI 420

Turbinas: Noryl.

Empanques mecânicos (duplos): Cerâmica/Grafito.

Cabo elétrico: 10 m. H07RN-F com ficha SCHUKO.

Temperatura máx.: 35°C.

Imersão máxima: 7 m.

É imprescindível instalar uma válvula de retenção na saída da bomba.

Todos os modelos incluem interruptor de nível, condensador e disjuntor integrados.

Curva/Curba

Modelo	Potencia Potência (P ₂)		Cond. (µF)	I (A) 1~ 230V	Caudal/Fluxo (l/h)						
	kW	HP			500	1000	2000	3000	4000	5000	6200
					Altura manométrica (m)						
MULTISUM-100 M	0,75	1	16	4,5	40	38	34	29	23	16	5

Dimensiones/Dimensões (mm)

Modelo	Peso	Ø DNI	Embalaje/Embalagem (mm)		
			X	Y	Z
MULTISUM-100 M	10	1"	420	240	520

