

Características generales de la gama

Eficiencia energética

Toda la gama de productos Airmart incorpora tecnología inverter y el nuevo gas R32, permitiéndonos alcanzar elevadas **eficiencias energéticas**. Esto nos beneficia tanto a nivel **económico** como **mediambiental**, pilares fundamentales del desarrollo tecnológico.

Conectividad

Controla desde cualquier lugar tu aire acondicionado Airmart. Un módulo **WIFI** sencillo de instalar en formato USB es la puerta de entrada al **Internet of Things** y pone en la palma de tu mano el control total de la temperatura de tu hogar.

Silencio

Airmart se compromete con tu descanso, y te ofrece una gama de productos con niveles **sonoros bajísimos**. Combinando diseños aerodinámicos de sus ventiladores con motores **ultra-silenciosos**, pone al servicio del bienestar la tecnología más puntera.

SPLIT PARED

Con tan sólo **19dB(A)** de presión sonora, el confort adquiere un nuevo significado con tu nueva máquina Airmart. **Silenciosa**, eficiente y conectada gracias a su módulo Wifi\*, reúne todas las prestaciones que necesitas sin perder ni un Vatio de potencia.

Cubre válvulas

Blue Fin

Silencio

\*WiFi opcional

Refrigeración a -10°C

Calefacción a -15°C

| MODELO                          | Interior                  |                   | AM25TK3-IU    | AM35TK3-IU    | AM50TK3-IU    | AM68TK3-IU    |
|---------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                 | Exterior                  |                   | AM25TK3-OU    | AM35TK3-OU    | AM50TK3-OU    | AM68TK3-OU    |
| EAN                             | Interior                  |                   | 6924362795722 | 6924362796088 | 6924362795777 | 6924362795814 |
|                                 | Exterior                  |                   | 6924362796118 | 6924362796149 | 6924362795791 | 6924362795821 |
| CAPACIDAD NOMINAL               | Frío/Calor                | kW                | 2.6/2.8       | 3.2/3.4       | 5.0/5.2       | 7.0/8.1       |
| CONSUMO NOMINAL                 | Frío/Calor                | kW                | 0.80/0.75     | 1.06/1.00     | 1.46/1.40     | 2.16/2.18     |
| SEER/SCOP                       | Refrigeración/Calefacción |                   | 6.1/4.0       | 6.1/4.0       | 6.1/4.0       | 7.1/4.0       |
| CLASE ENERG.                    | Refrigeración/Calefacción |                   | A++/A+        | A++/A+        | A++/A+        | A++/A+        |
| CAUDAL AIRE                     | Int./Ext.                 | m3/min            | 500/2100      | 550/2100      | 900/2500      | 1200/2900     |
|                                 | Interior                  | dBA (mínima)      | 19            | 20            | 28            | 30            |
| PRESIÓN SONORA                  | Exterior                  | dBA               | 49            | 50            | 53            | 52            |
|                                 | Interior                  | An./Fon./Al. (mm) | 820/195/280   | 820/195/280   | 1008/225/318  | 1125/240/335  |
| DIMENSIONES                     | Exterior                  | An./Fon./Al. (mm) | 700/245/544   | 700/245/544   | 800/275/553   | 890/353/697   |
|                                 | Interior                  | Neto/Bruto (kg)   | 8.2/10.5      | 8.2/10.5      | 11.6/14.4     | 14.0          |
| PESO                            | Exterior                  | Neto/Bruto (kg)   | 22.8/25.3     | 23.5/26       | 32.7/36.5     | 47.3/52.3     |
|                                 | R32                       | g                 | 510           | 530           | 900           | 1200          |
| CARGA REF.                      | Líquido                   | mm (pulg.)        | 6.35 (1/4")   | 6.35 (1/4")   | 6.35 (1/4")   | 6.35 (1/4")   |
|                                 | Gas                       | mm (pulg.)        | 9.52 (3/8")   | 9.52 (3/8")   | 12.7 (1/2")   | 12.7 (1/2")   |
| CONEXIONES                      | Frío                      | °C                | -10-43°C      |               |               |               |
|                                 | Calor                     | °C                | -15-24°C      |               |               |               |
| RANGO DE TEMPERATURA            |                           |                   | m             | 15            | 15            | 25            |
| LONGITUD MÁXIMA TUBERÍA         |                           |                   | m             | 10            | 10            | 15            |
| DIFERENCIA DE ALTURA MÁX.       |                           |                   | m-g/m         | 5-20          | 5-20          | 7-20          |
| METROS PRECARGA/CARGA ADICIONAL |                           |                   | m-g/m         | 5-20          | 5-20          | 7-20          |

\* Valores acústicos medidos a 1m de la máquina de aire acondicionado interior.

CONVERTIBLES

La versatilidad de los **convertibles Airmart**, para instalación en techos y suelos, unida a su atractivo diseño y su potente ventilador, garantiza su perfecta **integración** en cualquier ambiente y un nivel de confort óptimo.

Flujo extendido

5 velocidades

Fresh Air

Refrigeración a -10°C

Calefacción a -15°C

| MODELO                          | Interior                  |                   | AM71ST            |
|---------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
|                                 | Exterior                  |                   | AM71OU            |
|                                 | Interior                  |                   | 6936294532016     |
| EAN                             | Exterior                  |                   | 6936294531965     |
|                                 |                           |                   |                   |
| CAPACIDAD NOMINAL               | Frio/Calor                | kW                | 7.1/7.5           |
| CONSUMO NOMINAL                 | Frio/Calor                | kW                | 2.30/2.13         |
| SEER/SCOP                       | Refrigeración/Calefacción |                   | 6.1/3.8           |
| CLASE ENERG.                    | Refrigeración/Calefacción |                   | A++/A             |
| CAUDAL AIRE                     | A/M/B/SB                  | m3/min            | 1250/1128/930/840 |
| PRESIÓN SONORA                  | Interior                  | dBA (mínima)      | 33                |
|                                 | Exterior                  | dBA               | 54                |
| DIMENSIONES                     | Interior                  | An./Fon./Al. (mm) | 1325/230/680      |
|                                 | Exterior                  | An./Fon./Al. (mm) | 890/353/697       |
| PESO                            | Interior                  | Neto/Bruto (kg)   | 33/37             |
|                                 | Exterior                  | Neto/Bruto (kg)   | 48/53             |
| CARGA REFRIGERANTE              | R32                       | g                 | 1300              |
|                                 | Líquido                   | mm (pulg.)        | 9.52 (3/8")       |
| CONEXIONES                      | Gas                       | mm (pulg.)        | 15.88 (5/8")      |
|                                 |                           |                   |                   |
| RANGO DE TEMPERATURA            | Frio                      | °C                | -10-46°C          |
|                                 | Calor                     | °C                | -15-24°C          |
| LONGITUD MÁXIMA TUBERÍA         |                           | m                 | 50                |
| DIFERENCIA DE ALTURA MÁX.       |                           | m                 | 30                |
| METROS PRECARGA/CARGA ADICIONAL |                           | m-g/m             | 10-45             |

\* Valores acústicos medidos a 1m de la máquina de aire acondicionado interior.



AIRMART



AIRMART

CONTACTO

C. del Marroc 200, 08019 - Barcelona

Tel: 902 509 123  
(Disponible de 8:30h a 18h y de Lunes a Viernes)

SAT: [www.airmart.services](http://www.airmart.services)

MULTISPLIT

Ahorra espacio y materiales de instalación con las máquinas Multisplit de Airmart. Un todo en uno versátil que te permite climatizar varias estancias con la eficiencia y confort de una máquina Airmart.

- Cubre válvulas

Blue Fin

Silencio

WiFi opcional
- Refrigeración a -10°C

Calefacción a -15°C



| MODELO                          | Interior                  |                   | AM2U40          | AM2U50          | AM3U55U         |
|---------------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| EAN                             | Exterior                  |                   | 6924362771993   | 6924362773270   | 6936294531989   |
| CAPACIDAD NOMINAL               | Frio/Calor                | kW                | 4.0/4.4         | 5.0/5.2         | 5.0/6.0         |
| CONSUMO NOMINAL                 | Frio/Calor                | kW                | 1.00/1.07       | 1.45/1.40       | 1.45/1.75       |
| SEER/SCOP                       | Refrigeración/Calefacción |                   | 6.2/4.0         | 6.2/4.0         | 6.2/3.8         |
| CLASE ENERG.                    | Refrigeración/Calefacción |                   | A++/A+          | A++/A+          | A++/A+          |
| CAUDAL AIRE                     | Exterior                  | m3/min            | 2200            | 2200            | 3000            |
| PRESIÓN SONORA                  | Exterior                  | dBA               | 52              | 52              | 51              |
| DIMENSIONES                     | Exterior                  | An./Fon./Al. (mm) | 800/275/553     | 800/275/553     | 890/340/700     |
| PESO                            | Exterior                  | Neto/Bruto (kg)   | 34/37           | 34/37           | 51/55           |
| CARGA REFRIGERANTE              | R32                       | g                 | 1000            | 1400            | 1600            |
| CONEXIONES                      | Líquido                   | mm (pulg.)        | 2 x 6.35 (1/4") | 2 x 6.35 (1/4") | 3 x 6.35 (1/4") |
|                                 | Gas                       | mm (pulg.)        | 2 x 9.52 (3/8") | 2 x 9.52 (3/8") | 3 x 9.52 (3/8") |
| RANGO DE TEMPERATURA            | Frio                      | °C                | -10-43°C        |                 | -10-46°C        |
|                                 | Calor                     | °C                | -15-24°C        |                 |                 |
| LONGITUD MÁXIMA TUBERÍA         |                           |                   | 30              | 30              | 50              |
| DIFERENCIA DE ALTURA MÁX.       |                           |                   | 15              | 15              | 15              |
| METROS PRECARGA/CARGA ADICIONAL | m-g/m                     |                   | 20-20           | 20-20           | 30-20           |

\* Valores acústicos medidos a 1m de la máquina de aire acondicionado interior.

| Combinaciones posibles | Unidades interiores           | Unidades exteriores |
|------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2x1                    | AM25TK3-M+AM35TK3-M           | AM2U40              |
| 2x1                    | AM35TK3-M+AM35TK3-M           | AM2U50              |
| 2x1                    | AM25TK3-M+AM25TK3-M+AM35TK3-M | AM3U55              |

**WiFi OPCIONAL**  
Configura tu aire: decide como y cuándo climatizas tu hogar con su temporizador semanal.  
Sensor de proximidad: tu aire inteligente se enciende y apaga de forma automática mediante GPS.  
Autodiagnóstico: resuelve rápidamente cualquier problema con su función de autodiagnóstico.

CONDUCTOS

Con las máquinas de conductos Airmart podrás climatizar uno o **varios espacios** sin modificar la estética del ambiente. Además, su **bajo perfil** garantiza su instalación en cualquier falso techo y su **alta presión estática** disponible permite redes de conductos extendidas.

- Flexibilidad de instalación

Bomba incluida

Compacta

Refrigeración a -10°C

Calefacción a -15°C



| MODELO                          | Interior                  |                   | AM71CD        | AM105CD             |
|---------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------|---------------------|
|                                 | Exterior                  |                   | AM71OU        | AM105OU             |
| EAN                             | Interior                  |                   | 6936294532610 | 6936294532627       |
|                                 | Exterior                  |                   | 6936294531965 | 6936294531958       |
| CAPACIDAD NOMINAL               | Frio/Calor                | kW                | 6.8/7.5       | 9.5/10.5            |
| CONSUMO NOMINAL                 | Frio/Calor                | kW                | 2.26/2.34     | 3.16/3.27           |
| SEER/SCOP                       | Refrigeración/Calefacción |                   | 5.6/3.8       | 5.6/3.8             |
| CLASE ENERG.                    | Refrigeración/Calefacción |                   | A+/A          | A+/A                |
| PRESIÓN ESTÁTICA                | mín.-máx                  | Pa                | 50-100        | 50-100              |
| CAUDAL AIRE                     | A/M/B/SB                  | m3/h              | 1200/980/800  | 1440/1260/1100/9000 |
| PRESIÓN SONORA                  | Interior                  | dBA (mínima)      | 42            | 36                  |
|                                 | Exterior                  | dBA               | 54            | 56                  |
| DIMENSIONES                     | Interior                  | An./Fon./Al. (mm) | 1100/700/248  | 1100/700/248        |
|                                 | Exterior                  | An./Fon./Al. (mm) | 890/353/697   | 920/372/760         |
|                                 | Interior                  | Neto/Bruto (kg)   | 31/34         | 38/45               |
| PESO                            | Exterior                  | Neto/Bruto (kg)   | 48/53         | 65/70               |
|                                 | R32                       | g                 | 1300          | 1500                |
| CONEXIONES                      | Líquido                   | mm (pulg.)        | 9.52 (3/8")   | 9.52 (3/8")         |
|                                 | Gas                       | mm (pulg.)        | 15.88 (5/8")  | 15.88 (5/8")        |
|                                 | Frio                      | °C                | -10-46°C      |                     |
| RANGO DE TEMPERATURA            | Calor                     | °C                | -15-24°C      |                     |
| LONGITUD MÁXIMA TUBERÍA         | m                         |                   | 50            | 50                  |
| DIFERENCIA DE ALTURA MÁX.       | m                         |                   | 30            | 30                  |
| METROS PRECARGA/CARGA ADICIONAL | m-g/m                     |                   | 10-45         | 10-45               |

\* Valores acústicos medidos a 1m de la máquina de aire acondicionado interior.

CASSETTES

Ya sea con atractivos paneles compactos o con el novedoso **Air360** para potencias superiores, un cassette Airmart es la solución ideal para oficinas o comercios, ya que se puede instalar en techos con una elevación de hasta **4.2m**.

- 4 vías

Air360

Fresh Air

Refrigeración a -10°C

Calefacción a -15°C



| MODELO                          | Interior                  |                   | AM50CT        | AM71CT            | AM105CT             |
|---------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------------|
|                                 | Exterior                  |                   | AM20TK50-OUT  | AM71OU            | AM105OU             |
| EAN                             | Panel                     |                   | PNL-700       | PNL-950           | PNL-950             |
|                                 | Interior                  |                   | 6936294532306 | 6936294532047     | 6936294532030       |
|                                 | Exterior                  |                   | 6924362773157 | 6936294531965     | 6936294531958       |
|                                 | Panel                     |                   | 6936294531927 | 6936294531910     | 6936294531910       |
| CAPACIDAD NOMINAL               | Frio/Calor                | kW                | 5.0/5.5       | 7.1/8.0           | 9.2/10.2            |
| CONSUMO NOMINAL                 | Frio/Calor                | kW                | 1.53/1.52     | 2.20/1.91         | 3.12/2.90           |
| SEER/SCOP                       | Refrigeración/Calefacción |                   | 6.1/3.8       | 6.1/3.8           | 5.9/3.8             |
| CLASE ENERG.                    | Refrigeración/Calefacción |                   | A++/A         | A++/A             | A+/A                |
| CAUDAL AIRE                     | A/M/B/SB                  | m3/min            | 700/620/500   | 1260/1070/820/680 | 1680/1530/1320/1190 |
| PRESIÓN SONORA                  | Interior                  | dBA (mínima)      | 35            | 26                | 34                  |
|                                 | Exterior                  | dBA               | 31            | 54                | 52                  |
| DIMENSIONES                     | Interior                  | An./Fon./Al. (mm) | 570/570/260   | 840/840/204       | 840/840/246         |
|                                 | Exterior                  | An./Fon./Al. (mm) | 820/338/614   | 890/353/697       | 920/372/760         |
|                                 | Exterior                  | An./Fon./Al. (mm) | 700/700/60    | 950/950/50        | 950/950/50          |
| PESO                            | Interior                  | Neto/Bruto (kg)   | 19/22         | 27/32             | 31/36               |
|                                 | Exterior                  | Neto/Bruto (kg)   | 37.8/41.5     | 48/53             | 65/70               |
| CARGA REFRIGERANTE              | R32                       | g                 | 950           | 1300              | 1500                |
| CONEXIONES                      | Líquido                   | mm (pulg.)        | 6.35 (1/4")   | 9.52 (3/8")       | 9.52 (3/8")         |
|                                 | Gas                       | mm (pulg.)        | 12.7 (1/2")   | 15.88 (5/8")      | 15.88 (5/8")        |
| RANGO DE TEMPERATURA            | Frio                      | °C                | -10-43°C      | -10-46°C          |                     |
|                                 | Calor                     | °C                | -15-24°C      | -15-24°C          |                     |
| LONGITUD MÁXIMA TUBERÍA         | m                         |                   | 25            | 50                | 50                  |
| DIFERENCIA DE ALTURA MÁX.       | m                         |                   | 15            | 30                | 30                  |
| METROS PRECARGA/CARGA ADICIONAL | m-g/m                     |                   | 7-20          | 10-45             | 45                  |

\* Valores acústicos medidos a 1m de la máquina de aire acondicionado interior.