

12

Datos técnicos

ES



*3)
Nombre del modelo: FGC 100
Tipo de herramienta: Clavadora de gas
Dimensiones (L x An x Al): 336 x 121 x 404 mm
Cargador de batería con entrada nominal: 100-240 Vac, 50 Hz
Tiempo de carga de la batería: 90 minutos
Capacidad de la batería: 2500 mAh
Tensión de la batería: 7,2 Vdc
Temperatura de funcionamiento: -7 °C (19°F)~ 49 °C (120°F)

Valores característicos de ruido según EN 15895 (Anexo D), según las normas básicas EN ISO 3744 y EN ISO 11201.

Nivel de presión acústica de ponderación A en la estación de trabajo, LEA:	97,9 dB
Nivel de potencia acústica de ponderación A, LWA:	101,6 dB
Nivel pico de presión sonora instantánea ponderada C en la estación de trabajo:	< 130 dB
Incertidumbre de medición (estándar):	3 dB
Valor de vibración según ISO 8662-11+A1:	3,15 m/s2
Incertidumbre de medición (estándar):	1,58 m/s2
Especificaciones de los clavos:	Ángulo 0°, diámetro 2,6 - 3,0 mm, longitud 15 - 40 mm, plástico cotejado

*1)
2006/42/EC (MSD),
2014/35/EU (LVD),
2014/30/EU (EMC),
2011/65/EU (RoHS),
2012/19/EU(WEEE),
2006/66/EC y
Enmienda de 2013/56/EU
CE

*2)
ISO 8662-11+A1,
EN 60745-1+A11,
EN 60745-2-16,
EN 55014-1+A2,
EN 55014-2,
EN 50581,
EN ISO 12100
EN ISO 11148-13
EN 15895 (Anexo D)
(Adicional para el cargador
de batería):
EN 60335-1+A13
EN 60335-2-29+A11
(Adicional para la batería):
EN 62133